

Klucz dynamometryczny Click-Torque X 2 do narzędzi wtykowych, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque do końcówek wtykowych



EAN:	4013288193797	Wymiar:	405x60x60 mm
Numer części:	05075652001	Waga:	960 g
Numer artykułu:	Click-Torque X 2	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Z uchwytem do wymiennych narzędzi wtykowych 9x12 mm.
- Proste ustawianie i zabezpieczenie żądanej wartości momentu obrotowego z akustyczną i wyczuwalną sygnalizacją po osiągnięciu wartości na skali
- Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego
- Zakres pomiarowy: 10-50 Nm; dokładność pomiaru do $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Bardzo wytrzymała konstrukcja z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią do dokręcania w prawo i w lewo

Klucz dynamometryczny w niepowtarzalnym designie firmy Wera. Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również bezpieczne ustawienie żdanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do dokręcania w prawo i w lewo, z 4-kątnym czopem wtykowym 9x12 mm do zamocowania odpowiednich końcówek wtykowych.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_2.html

Wera - Click-Torque X 2
05075652001 - 4013288193797

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Click-Torque X 2 do narzędzi wtykowych, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque do końcówek wtykowych



Klucze dynamometryczne z serii Click-Torque

Zabierak 9x12 mm

Dokładnie

Łatwo i bezpiecznie




Chcieliśmy, aby praca z kluczami dynamometrycznymi była prosta i precyzyjna. Dlatego opracowaliśmy klucz dynamometryczny Click-Torque. Dzięki łatwemu ustawianiu i zabezpieczeniu wartości domyślnej oraz solidnej konstrukcji, klucze dynamometryczne są idealnym narzędziem do wszystkich połączeń śrubowych, gdzie wymagana jest kontrola momentu dokręcania (przełączalny klucz dynamometryczny) oraz dokręcanie i luzowanie (klucz dynamometryczny do narzędzi wtykowych) połączenia śrubowego.



Z uchwytem do wymiennych narzędzi wtykowych 9x12 mm.



Dokładność ± 3 % zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Łatwe ustawianie i zabezpieczanie żądanej wartości momentu obrotowego; możliwość odczytu na skali głównej i precyzyjnej.


Łatwe ustawianie

Mechanizm wyzwalający


Do dokręcania w prawo i w lewo



Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali.



Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego.



Klucze dynamometryczne Click-Torque do końcówek wtykowych przeznaczone do dokręcania w prawo i w lewo.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_2.html

Wera - Click-Torque X 2
05075652001 - 4013288193797

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

x 10-50 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque do końcówek wtykowych



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

						S_k	l_k																																																																																																																											
--	---	---	---	---	---	----------------------	----------------------	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

1) S_k = odchylenie płytki wzorcowej; l_k = odległość od punktu przyłożenia siły do osi przyrządu

Link

[https://products.wera.de/pl/torque tools series click-torque wrenches click-torque adjustable torque wrenches for insert tools click-torque x 2.html](https://products.wera.de/pl/torque%20tools%20series%20click-torque%20wrenches%20click-torque%20adjustable%20torque%20wrenches%20for%20insert%20tools%20click-torque%20x%202.html)

Wera - Click-Torque X 2
05075652001 - 4013288193797

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de