

Klucz dynamometryczny Click-Torque A 6 R/L, nastawny, z funkcją Torque Lock i przelotowym uchwytem do bitów (1/4"), 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Nastawny klucz dynamometryczny Click-Torque Lock R/L z funkcją Torque Lock



EAN:	4013288233653	Wymiar:	330x50x50 mm
Numer części:	05075694001	Waga:	592 g
Numer artykułu:	Click-Torque Lock A 6 R/L	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Do dokręcania w prawo i lewo
- Funkcja Torque Lock: funkcję momentu obrotowego można wyłączyć, dzięki czemu narzędzie może być również używane do odkręcania
- Z przelotowym uchwytem do bitów (1/4") do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo
- Extra Click: dźwiękowa i dotykowa regulacja momentu obrotowego
- Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego
- Zakres pomiarowy: 2,5-25 Nm; dokładność pomiaru $\pm 4\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Nastawny klucz dynamometryczny do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo. Z przelotowym gniazdem sześciokątnym do bitów 1/4" (bity można wkładać z obu stron klucza dynamometrycznego). Z adapterem 870/1 (05136000001) również do kluczy nasadowych 1/4". Funkcję momentu obrotowego można wyłączyć (funkcja Torque Lock), dzięki czemu narzędzie może być również używane do odkręcania. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości zadanej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również niezawodne ustawienieżądanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Grzechotka dwukierunkowa z drobnym uzębieniem z 45 zębami. Dokładność $\pm 4\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lo

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L
05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Click-Torque A 6 R/L, nastawny, z funkcją Torque Lock i przelotowym uchwytem do bitów (1/4"), 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Nastawny klucz dynamometryczny Click-Torque Lock R/L z funkcją Torque Lock



Do bitów 1/4"



Click-Torque A 6



Przelotowy uchwyt (bity można mocować z obu stron klucza dynamometrycznego) pasuje do wszystkich bitów 1/4" według normy ISO 1173.

Funkcja Torque Lock




Funkcję momentu obrotowego można wyłączyć, dzięki czemu narzędzie może być również używane do odkręcania.

Dokładnie



Dokładność $\pm 4\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Łatwo i bezpiecznie




Łatwe ustawianie i zabezpieczanie żądanej wartości momentu obrotowego; możliwość odczytu na skali głównej i precyzyjnej.

Łatwe ustawianie



Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali.

Mechanizm wyzwalający



Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	inch	inch	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	lbf. ft.	Nm	inch	mm	Nm
05075694001 ¹⁾	4	29/64"	123	11,75	1	1	42	26	11	1-18	2.5-25	1/4"	299	0,10
	53/64"				41/64"	1/64"			49/64"					

1) W sprzedaży od września 2025

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lo

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L
 05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de