



EAN:	4013288236586	Wymiar:	550x120x120 mm
Numer części:	05075790001	Waga:	3310 g
Numer artykułu:	Click-Torque Lock C 3 Set 1	Kraj pochodzenia:	TW
Numer taryfy celnej: 82041100			

- Zestaw narzędzi do wymiany kół w samochodzie
- Zestaw do wymiany kół z Click-Torque Lock: kontrolowane dokręcanie i odkręcanie za pomocą tylko jednego narzędzia
- 1 klucz dynamometryczny Click-Torque Lock C 3, 1/2", nastawny, z grzechotką dwukierunkową i funkcją Torque Lock
- Funkcja Torque Lock: funkcję momentu obrotowego można wyłączyć, dzięki czemu narzędzie może być również używane do odkręcania śrub i nakrętek.
- Extra Click: dźwiękowa i dotykowa regulacja momentu obrotowego
- Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego
- Zakres pomiarowy: 40-200 Nm; dokładność pomiaru $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07

5-częściowy zestaw do wymiany kół w samochodzie. 1 klucz dynamometryczny Click-Torque Lock C 3 (40-200 Nm) z funkcją Torque Lock: funkcję momentu obrotowego można wyłączyć, dzięki czemu narzędzie może być również używane do odkręcania śrub i nakrętek. Dokładność pomiaru $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07). 3 klucze nasadowe (1/2"; rozmiary 17,0; 19,0; 21,0) z obrotową tuleją ochronną z tworzywa sztucznego zapewniającą większą prędkość pracy, lepsze prowadzenie podczas wkręcania i dodatkową ochronę felg. Przedłużka (długość 125 mm) z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym, które umożliwiają mocowanie trzpienia ustalającego i pierścienia zabezpieczającego narzędzi obsługiwanych maszynowo. W wytrzymałym, tekstylnym etui z mechanizmem Twist to unlock. Dzięki temu mechanizmowi klucze nasadowe są bezpiecznie przechowywane i można je łatwo wyjąć za pomocą mechanizmu obrotowego.



Link
<https://www.wera.de/pl/05075790001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1
05075790001 - 4013288236586

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw Click-Torque Lock do wymiany kół samochodowych



Profesjonalne rozwiązanie do wymiany kół samochodowych. Precyzyjne i niezawodne dokręcanie nakrętek kół za pomocą klucza dynamometrycznego Click-Torque Lock C 3. Funkcja Torque Lock umożliwia również odkręcanie śrub i nakrętek bez kontroli momentu obrotowego. Trzy solidne klucze nasadowe z obrotową osłoną z tworzywa sztucznego i osłoną do śrub kół umożliwiają przenoszenie dużych sił bez obciążania krawędzi nakrętki. Przedłużka (125 mm) umożliwia dotarcie do głęboko osadzonych śrub kół.

Klucz dynamometryczny Click-Torque Lock



Klucze dynamometryczne Click-Torque Lock wyróżniają się solidną konstrukcją. Żądaną wartość momentu obrotowego można łatwo ustawić i zabezpieczyć przed zmianą. Dokładność $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Klucz dynamometryczny Click-Torque Lock to niezbędne narzędzie do wykonywania bezpiecznych i niezawodnych połączeń śrubowych z kontrolowanym momentem obrotowym.

Funkcja Torque Lock



Funkcję momentu obrotowego można wyłączyć, dzięki czemu narzędzie może być również używane do odkręcania śrub i nakrętek.

Końcówka robocza czworokątna



Z chwytem czworokątnym 1/2" (w tym opatentowany system blokady kluczy nasadowych).

Do pracy z wkrętarkami udarowymi



Ze względu na solidne wykonanie w technologii Impaktor końcówki wymienne klucza nasadowego Impaktor Wheel nadają się do stosowania z wkrętarkami udarowymi elektrycznymi lub pneumatycznymi.

Swobodnie obracająca się tulejka z tworzywa sztucznego



Obrotowa tulejka z tworzywa sztucznego pozwala na lepsze prowadzenie podczas wkręcania. Dodatkowo podczas montażu śrub chronione są powierzchnie felg. Możliwość wymiany tulejek.

Ochrona śrub kół



Wewnętrzna wkładka z tworzywa sztucznego chroni powierzchnie śrub kół.

Zawartość zestawu:

Klucz dynamometryczny Click-Torque Lock C 3, nastawny, z grzechotką dwukierunkową i funkcją Torque Lock, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



05075692001 1x 1/2" x 40-200 Nm

8790 C Wheel Impaktor Klucz nasadowy, 1/2", 17 x 85 x 30 mm



05004590001 1x 17 x 85 x 30 mm

05004591001 1x 19 x 85 x 30 mm

05004592001 1x 21 x 85 x 32 mm

Przedłużka krótka 1/2" 8894 SC, 1/2" x 125 mm



1x 1/2" x 125 mm

Kołnierz Click-Torque M3 7762, 55 x 21.5 mm



05078709001 1x 55 x 21.5 mm

Link
<https://www.wera.de/pl/05075790001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1
05075790001 - 4013288236586

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de