

Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed 7510, 1-3 Nm, 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm
Kraftform Safe-Torque Speed - seria 7500 Wkrętaki dynamometryczne nastawne -



EAN:	4013288230669	Wymiar:	150x65x35 mm
Numer części:	05075810001	Waga:	208 g
Numer artykułu:	7510	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego
- Szybkie ustawienie wartości momentu obrotowego
- Stała pozycja (Torque Lock) i wiele możliwości wyboru momentów odkręcania i dokręcania
- Funkcja bezpiecznego momentu obrotowego dla dokręcania w prawo/lewo
- Szybkie i łatwe ustawianie wybranego momentu dokręcania (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Do bitów sześciokątnych 1/4", dzięki zastosowaniu adaptera nadaje się również do kluczy nasadowych

Do profesjonalnego dokręcania / precyzyjnej regulacji ORAZ do dokręcania z kontrolą momentu obrotowego. Poślizgowy, a tym samym bezpieczny mechanizm momentu obrotowego z szybką regulacją dla kierunku pracy prawo/lewo i pięcioma momentami dokręcania do wyboru (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) oraz możliwością wyboru stałej pozycji (Torque Lock) zapewnia nieograniczone momenty dokręcania/odkręcania. Szybkowymienne uchwyt gwarantujący wysoką wytrzymałość. Do bitów sześciokątnych 1/4".

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510.html

Wera - 7510
05075810001 - 4013288230669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed 7510, 1-3 Nm, 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm
Kraftform Safe-Torque Speed - seria 7500 Wkrętaki dynamometryczne nastawne -



Pięć momentów dokręcania do wyboru

Łatwe ustawianie

Słyszalny i wyczuwalny mechanizm



Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego

Pięć momentów dokręcania do wyboru (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) i jedna pozycja stała (Torque Lock) zapewnia wiele możliwości wyboru momentów luzowania i dokręcania.

Łatwe ustawienie wybranych momentów dokręcania.

Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

							
	inch	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075810001	1/4"	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	147,5

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510.html

Wera - 7510
 05075810001 - 4013288230669

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de