


**Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed 7515, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm**  
Kraftform Safe-Torque Speed - seria 7500 Wkrętaki dynamometryczne nastawne -



<b>EAN:</b>	4013288228314	<b>Wymiar:</b>	150x60x35 mm
<b>Numer części:</b>	05075815001	<b>Waga:</b>	227 g
<b>Numer artykułu:</b>	7515	<b>Kraj pochodzenia:</b>	CZ
		<b>Numer taryfy celnej:</b>	82041100

- Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego
- Szybkie ustawienie wartości momentu obrotowego
- Stała pozycja (Torque Lock) i wiele możliwości wyboru momentów odkręcania i dokręcania
- Funkcja bezpiecznego momentu obrotowego dla dokręcania w prawo/lewo
- Szybkie i łatwe ustawianie wybranego momentu dokręcania (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Do bitów sześciokątnych 1/4", dzięki zastosowaniu adaptera nadaje się również do kluczy nasadowych

Do profesjonalnego dokręcania / precyzyjnej regulacji ORAZ do dokręcania z kontrolą momentu obrotowego. Poślizgowy, a tym samym bezpieczny mechanizm momentu obrotowego z szybką regulacją dla kierunku pracy prawo/lewo i pięcioma momentami dokręcania do wyboru (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) oraz możliwością wyboru stałej pozycji (Torque Lock) zapewnia nieograniczone momenty dokręcania/odkręcania. Szybkowymienny uchwyt gwarantujący wysoką wytrzymałość. Do bitów sześciokątnych 1/4".

Link  
[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_7500\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_torque\\_screwdrivers\\_null\\_7515.html](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515.html)

Wera - 7515  
05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed 7515, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm**  
**Kraftform Safe-Torque Speed - seria 7500 Wkrętaki dynamometryczne nastawne -**



**Pięć momentów dokręcania do wyboru**



Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego




Pięć momentów dokręcania (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) i jedna pozycja stała (Torque Lock) zapewnia wiele możliwości wyboru momentów luzowania i dokręcania.

**Łatwe ustawianie**



Łatwe ustawienie wybranych momentów dokręcania.

**Słyszalny i wyczuwalny mechanizm**



Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego.

**Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:**



	inch	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075815001	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	147,5

Link  
[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_7500\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_torque\\_screwdrivers\\_null\\_7515.html](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515.html)

Wera - 7515  
 05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de