

Klucz dynamometryczny Safe-Torque



EAN: 4013288223005
Numer części: 05075830001
Numer artykułu: Safe-Torque A 1 Set 1

Wymiar: 275x140x65 mm
Waga: 1023 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82041100

- Mechanizm poślizgowy zapobiega przekroczeniu ustawionej wartości momentu obrotowego
- Funkcja Torque Lock: możliwość wyłączenia funkcji momentu obrotowego sprawia, że narzędzie może być również używane jako standardowa grzechotka z wysokimi momentami wyzwalania oraz do zastosowań wymagających obrotu klucza pod kątem
- Do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo - dokręcanie i luzowanie z lub bez momentu obrotowego
- Proste ustawianie i zabezpieczenie żądanej wartości momentu obrotowego z akustyczną i wyczuwalną sygnalizacją po osiągnięciu wartości na skali
- Po osiągnięciu docelowego momentu obrotowego kąt wyzwalania wynosi tylko 30°
- Drobnorzębny mechanizm zapadkowy z 72 zębami zapewniający niewielki kąt powrotu zapadki wynoszący zaledwie 5°
- Chwyt czworokątny 1/4" z blokadą klucza nasadowego

10-częściowy zestaw z kluczem dynamometrycznym 1/4" w wytrzymałym pudełku tekstylnym; klucz dynamometryczny z mechanizmem poślizgowym. Po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego mechanizm poślizgowy blokuje narzędzie zapobiegając niepożądanemu przekroczeniu ustawionego momentu obrotowego. Zakres regulacji od 2 do 12 Nm dla kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo. Łatwe ustawianie i zabezpieczanie wartości zadanej: słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również niezawodne ustawienie żadanego momentu obrotowego. Z funkcją Torque Lock umożliwiającą stosowanie jako standardowa grzechotka bez momentu obrotowego. Klucz może być stosowany również do prac wymagających obrotu klucza pod kątem. Maks. moment obrotowy zrywający kwadratu 1/4" zgodnie z normą DIN 3122. Kąt powrotu zapadki wynosi zaledwie 5°, dzięki czemu grzechotka może być używana również w wąskich przestrzeniach. Zestaw zawiera: klucz dynamometryczny Safe-Torque A 1, zabierak 1/4", 2-12 Nm, 8 kluczy nasadowych 1/4" i krótką przedłużkę.



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Safe-Torque



Safe-Torque

Mechanizm poślizgowy zapobiegający stosowaniu zbyt dużych momentów obrotowych.



Klucz dynamometryczny Safe-Torque A 1 jest wyposażony w mechanizm poślizgowy. Po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego mechanizm poślizgowy blokuje narzędzie zapobiegając niepożądanemu przekroczeniu ustawionego momentu obrotowego.

Funkcja Torque Lock



Funkcję momentu obrotowego można wyłączyć. Klucz dynamometryczny Safe-Torque może być również używany jako standardowa grzechotka z wysokimi momentami wyzwalania oraz w zastosowaniach wymagających obrotu klucza pod kątem.

Do dokręcania w prawo i lewo



Klucz dynamometryczny Safe-Torque jest przeznaczony do dokręcania w prawo i w lewo z ustawionym momentem obrotowym. Gdy funkcja Torque Lock jest wyłączona, dokręcanie i luzowanie odbywa się bez momentu obrotowego.

Szybkie ustawienie wartości momentu obrotowego



Łatwe ustawianie i zabezpieczanie żądanej wartości momentu obrotowego ze słyszalnym i wyczuwalnym sygnałem po osiągnięciu wartości na skali.

Niewielki kąt pracy



Klucz dynamometryczny Safe-Torque z 72 zębami i niewielkim kątem pracy wynoszącym zaledwie 5°. Mały skok umożliwia szybką i precyzyjną pracę we wszystkich pozycjach.

Do kluczy nasadowych 1/4"



Klucz dynamometryczny Safe-Torque A 1 z chwytem czworokątnym 1/4" przeznaczony do kluczy nasadowych 1/4".

Miejsce na dodatkowe narzędzia



Paski Wera można przymocować do paska z rzepem w pudełku tekstylnym zestawów Safe-Torque A 1 Set 1 i Safe-Torque A 1 Imperial Set 1. W ten sposób można przechowywać i zabierać ze sobą więcej kluczy nasadowych i/lub kluczy trzpieniowych nasadowych.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 1 Set 1, z zabierakiem czworokątnym 1/4", 2-12 Nm, 10 części



Klucz dynamometryczny Safe-Torque

Zawartość zestawu:

Klucz dynamometryczny Safe-Torque A 1 z zabierakiem czworokątnym 1/4", 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm



05075800001

1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, 1/4", 5.5 x 23 mm



05003504001

1x 5.5 x 23 mm

05003505001

1x 6 x 23 mm

05003506001

1x 7 x 23 mm

05003507001

1x 8 x 23 mm

05003509001

1x 10 x 23 mm

05003510001

1x 11 x 23 mm

05003511001

1x 12 x 23 mm

05003512001

1x 13 x 23 mm



8794 SA Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, krótki, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001

1x 1/4" x 75 mm



Zestaw rzepów 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de