

Zestaw narzędzi Safe-Torque Speed 7510/14 do płytek wymiennych z węgla spiekanego, 14 części

Kraftform Safe-Torque Speed - seria 7500 Wkrętaki dynamometryczne nastawne -



EAN: 4013288230683

Numer części: 05075840001

Numer artykułu: 7510/14

Wymiar: 175x125x61 mm

Waga: 436 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82041100

- Nadaje się w szczególności do przykręcania płytek wymiennych z węgla spiekanego
- Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego
- Szybkie ustawienie wartości momentu obrotowego
- Stała pozycja (Torque Lock) i wiele możliwości wyboru momentów odkręcania i dokręcania
- Funkcja bezpiecznego momentu obrotowego dla dokręcania w prawo/lewo
- Szybkie i łatwe ustawianie wybranego momentu dokręcania (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Do bitów sześciokątnych 1/4", dzięki zastosowaniu adaptera nadaje się również do kluczy nasadowych
- Narzędzia z systemem Hex-Plus zapobiegają przedwczesnemu zaokrągleniu gniazda śruby z gniazdem sześciokątnym

14-częściowy zestaw narzędzi. Do profesjonalnego dokręcania / profesjonalnej precyzyjnej regulacji ORAZ do dokręcania z kontrolą momentu obrotowego. Poślizgowy, a tym samym bezpieczny mechanizm momentu obrotowego z szybką regulacją dla kierunku pracy prawo/lewo i pięcioma momentami dokręcania do wyboru (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) oraz możliwością wyboru stałej pozycji (Torque Lock) zapewnia wiele możliwości wyboru momentów odkręcania i dokręcania. Uchwyt szybkowymieniany zapewniający wysoką wytrzymałość; odpowiedni do bitów sześciokątnych 1/4". 14 ciągliwo-twardych bitów (długość 25 mm) do profili TORX PLUS®, TORX® i profili z gniazdem sześciokątnym. Zestaw narzędzi nadaje się w szczególności do przykręcania płytek wymiennych z węgla spiekanego. Klucz dynamometryczny Safe-Torque Speed 7510 z pięcioma momentami obrotowymi do wyboru zalecanymi przez wiodących producentów narzędzi z węglików spiekanych zapewnia niezawodne przykręcanie wymiennych płytek wymiennych z kontrolowanym momentem obrotowym.



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14

05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Zestaw narzędzi Safe-Torque Speed 7510/14 do płytek wymiennych z węgla spiekane, 14 części

Kraftform Safe-Torque Speed - seria 7500 Wkrętaki dynamometryczne nastawne -



Do przykręcania płytek wymiennych



Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego



Zestaw narzędzi nadaje się w szczególności do przykręcania płytek wymiennych z węgla spiekane. Klucz dynamometryczny Safe-Torque Speed 7510 z pięcioma momentami obrotowymi do wyboru zalecanymi przez wiodących producentów narzędzi z węglików spiekanych zapewnia niezawodne przykręcanie płytek wymiennych z kontrolowanym momentem obrotowym.

Pięć momentów dokręcania do wyboru




Pięć momentów dokręcania do wyboru (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) i jedna pozycja stała (Torque Lock) zapewnia wiele możliwości wyboru momentów luzowania i dokręcania.

Łatwe ustawianie



Łatwe ustawienie wybranych momentów dokręcania.

Słyszalny i wyczuwalny mechanizm




Wyraźnie słyszalny i wyczuwalny zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego.

Przechowywanie i transport



Przechowywanie i transport w wytrzymałej i kompaktowej torbie tekstylnej. Dzięki temu narzędzie jest zawsze pod ręką.

Elastyczność dzięki paskom z rzepem



Etui tekstylne ze strefą z miękkiej tkaniny na odwrocie. Za pomocą dołączonego samoprzylepnego paska z rzepem etui można przymocować do elementów systemu do transportu narzędzi Wera 2go, lub ścianki, półki czy wózka warsztatowego.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw narzędzi Safe-Torque Speed 7510/14 do płytek wymiennych z węgla
spiekanego, 14 części
Kraftform Safe-Torque Speed - seria 7500 Wkrętaki dynamometryczne nastawne -



Zawartość zestawu:

Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed 7510, 1-3 Nm, 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm



05075810001

1x 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm



867/1 IP TORX PLUS®, 7 IP x 25 mm



05066276001

1x 7 IP x 25 mm

05066278001

1x 8 IP x 25 mm

05066279001

1x 9 IP x 25 mm

05066280001

1x 10 IP x 25 mm

05066282001

1x 15 IP x 25 mm

867/1 TORX®, TX 7 x 25 mm



05066494001

1x TX 7 x 25 mm

05066495001

1x TX 8 x 25 mm

05066496001

1x TX 9 x 25 mm

05066485001

1x TX 10 x 25 mm

05066486001

1x TX 15 x 25 mm

840/1 Z, 2 x 25 mm



05056305001

1x 2 x 25 mm

05056310001

1x 2.5 x 25 mm

05056315001

1x 3 x 25 mm

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14

05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de