

Uchwyt na bity ze regulowanym ograniczeniem głębokości wkręcania 881/4/1 SB,
1/4" x 95 mm

Uchwyty do bitów z regulacją głębokości wkręcania



EAN:	4013288219282	Wymiar:	200x60x32 mm
Numer części:	05130002001	Waga:	142 g
Numer artykułu:	881/4/1 SB	Kraj pochodzenia:	CN
		Numer taryfy celnej:	84661038

- Uchwyt na bity do równomiernego wkręcania wkrętów w deskach drewnianych podczas budowy tarasu
- Z regulowanym ograniczeniem głębokości wkręcania
- Pierścień filcowy (zamienny) zapobiega zarysowaniu powierzchni desek podczas pracy
- Zestaw zawiera również: 2 zapasowe pierścienie filcowe

Podczas montażu tarasów wkręty powinny być równomiernie osadzone w drewnianej desce. Uchwyt na bity 881/4/1 z regulowanym ograniczeniem głębokości wkręcania i filcowym pierścieniem zapewnia równomierne zagłębianie wkrętów i chroni powierzchnie desek przed zarysowaniem. W zestawie znajdują się 2 wymienne pierścienie filcowe.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_bit_holder_with_adjustable_depth-control_stop_881_4_1_sb.html

Wera - 881/4/1 SB
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Uchwyt na bity ze regulowanym ograniczeniem głębokości wkręcania 881/4/1 SB, 1/4" x 95 mm

Uchwyty do bitów z regulacją głębokości wkręcania




Uchwyt na bity do równomiernego wkręcania wkrętów w deskach drewnianych podczas budowy tarasu

Równomierne zagłębianie wkrętów na równi z powierzchnią



Uchwyt na bity 881/4/1 umożliwia równomierne wkręcanie wkrętów w drewnianych deskach na równi z powierzchnią podczas budowy tarasów. Głębokość wkręcania może być regulowana w zależności od potrzeb. Dzięki temu nie zachodzi ryzyko, że wkręty zostaną osadzone zbyt głęboko.

Zapobiega to szkodom powodowanym przez próchnienie desek.




Osadzenie wkrętów na równi z powierzchnią deski tarasowej pozwala uniknąć tzw. gniazd wodnych, które zwykle prowadzą do próchnienia.

Indywidualne ustawienie głębokości wkręcania



Żądana głębokość wkręcania jest ustawiana za pomocą gwintu kontrolującego.

Uchwyt na bity z pierścieniem przytrzymującym



Sprawdzony kształt uchwytu narzędzia. Optymalne osadzenie narzędzia w uchwycie. Przeznaczony szczególnie do montażu seryjnego.

Doskonała ochrona powierzchni



Wymienny pierścień filcowy z przodu uchwytu na bity zapobiega zarysowaniu powierzchni deski.

Zapasowe pierścienie filcowe



Uchwyt na bity 881/4/1 jest dostarczany z 2 zapasowymi pierścieniami filcowymi. Pod numerem 05130003001 można zamówić zestaw części zamiennych z 5 pierścieniami filcowymi.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_bit_holder_with_adjustable_depth-control_stop_881_4_1_sb.html

Wera - 881/4/1 SB
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Uchwyt na bity ze regulowanym ograniczeniem głębokości wkręcania 881/4/1 SB,
1/4" x 95 mm**

Uchwyty do bitów z regulacją głębokości wkręcania



Zawartość zestawu:

Uchwyt na bity z regulowanym ograniczeniem głębokości wkręcania 881/4/1, 1/4" x 95 mm


¹⁾ 1x 1/4" x 95 mm



1) Zestaw części zamiennych z 5 filcowymi pierścieniami można zamówić pod numerem artykułu 05130003001.

Pierścień filcowy 9201 do 881/4/1, 27 mm

2x 27 mm



Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_bit_holder_with_adjustable_depth-control_stop_881_4_1_sb.html

Wera - 881/4/1 SB
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de