

Bity 867/1 IPR TORX PLUS® z otworem do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® IPR z trzpieniem zabezpieczającym, 15 IPR x 25 mm  
Bity do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® IPR z trzpieniem zabezpieczającym



|                        |               |                             |           |
|------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288034724 | <b>Wymiar:</b>              | 25x7x7 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05134701001   | <b>Waga:</b>                | 5 g       |
| <b>Numer artykułu:</b> | 867/1 IPR     | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | CZ        |
|                        |               | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82079030  |

- Do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® IPR z trzpieniem zabezpieczającym
- Groty TORX PLUS® IPR z otworem
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 1)

Wysokiej jakości groty do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® z trzpieniem zabezpieczającym. Profil TORX PLUS® z pięcioma powierzchniami bocznymi i otworem. Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Link  
<https://www.wera.de/pl/05134701001>

Wera - 867/1 IPR  
05134701001 - 4013288034724

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Bity 867/1 IPR TORX PLUS® z otworem do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® IPR z trzpieniem zabezpieczającym, 15 IPR x 25 mm**  
**Bity do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® IPR z trzpieniem zabezpieczającym**



Do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® IPR z trzpieniem zabezpieczającym

Bity ciągliwo-twarde



Profil TORX PLUS® z pięcioma powierzchniami bocznymi i otworem. W przypadku tego profilu ilość powierzchni bocznych zmniejszono do pięciu oraz dodatkowo wykonano otwór, aby zabezpieczyć wkręty przed odkręceniem przez osoby nieuprawnione. W ten sposób odkręcenie wkrętów z użyciem standardowych narzędzi dostępnych w sprzedaży nie jest możliwe.



Bity ciągliwo-twarde Wera zapobiegają przedwczesnemu złamaniu końcówki roboczej. Bity Z to z reguły bity do uniwersalnych zastosowań.

**Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:**

|                    |               |  |  |  |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |               |                                                                                     | mm                                                                                  | inch                                                                                  |
| 05134699001        | 8 IPR         |                                                                                     | 25                                                                                  | 1"                                                                                    |
| 05134698001        | 9 IPR         |                                                                                     | 25                                                                                  | 1"                                                                                    |
| 05134700001        | 10 IPR        |                                                                                     | 25                                                                                  | 1"                                                                                    |
| <b>05134701001</b> | <b>15 IPR</b> |                                                                                     | <b>25</b>                                                                           | <b>1"</b>                                                                             |
| 05134702001        | 20 IPR        |                                                                                     | 25                                                                                  | 1"                                                                                    |
| 05134703001        | 25 IPR        |                                                                                     | 25                                                                                  | 1"                                                                                    |
| 05134704001        | 27 IPR        |                                                                                     | 25                                                                                  | 1"                                                                                    |
| 05134705001        | 30 IPR        |                                                                                     | 25                                                                                  | 1"                                                                                    |
| 05134706001        | 40 IPR        |                                                                                     | 35                                                                                  | 1 3/8"                                                                                |
| 05134707001        | 45 IPR        |                                                                                     | 35                                                                                  | 1 3/8"                                                                                |

Link  
<https://www.wera.de/pl/05134701001>

Wera - 867/1 IPR  
 05134701001 - 4013288034724

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)