

Bity 867/1 IPR TORX PLUS® z otworem do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® IPR z trzpieniem zabezpieczającym, 25 IPR x 25 mm
Bity do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® IPR z trzpieniem zabezpieczającym



EAN:	4013288034748	Wymiar:	25x7x7 mm
Numer części:	05134703001	Waga:	5 g
Numer artykułu:	867/1 IPR	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® IPR z trzpieniem zabezpieczającym
- Groty TORX PLUS® IPR z otworem
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 1)

Wysokiej jakości groty do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® z trzpieniem zabezpieczającym. Profil TORX PLUS® z pięcioma powierzchniami bocznymi i otworem. Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Link
<https://www.wera.de/pl/05134703001>

Wera - 867/1 IPR
05134703001 - 4013288034748

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity 867/1 IPR TORX PLUS® z otworem do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® IPR z trzpieniem zabezpieczającym, 25 IPR x 25 mm
Bity do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® IPR z trzpieniem zabezpieczającym



Do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® IPR z trzpieniem zabezpieczającym

Bity ciągliwo-twarde



Profil TORX PLUS® z pięcioma powierzchniami bocznymi i otworem. W przypadku tego profilu ilość powierzchni bocznych zmniejszono do pięciu oraz dodatkowo wykonano otwór, aby zabezpieczyć wkręty przed odkręceniem przez osoby nieuprawnione. W ten sposób odkręcenie wkrętów z użyciem standardowych narzędzi dostępnych w sprzedaży nie jest możliwe.



Bity ciągliwo-twarde Wera zapobiegają przedwczesnemu złamaniu końcówki roboczej. Bity Z to z reguły bity do uniwersalnych zastosowań.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

			
		 mm	 inch
05134699001	8 IPR	25	1"
05134698001	9 IPR	25	1"
05134700001	10 IPR	25	1"
05134701001	15 IPR	25	1"
05134702001	20 IPR	25	1"
05134703001	25 IPR	25	1"
05134704001	27 IPR	25	1"
05134705001	30 IPR	25	1"
05134706001	40 IPR	35	1 3/8"
05134707001	45 IPR	35	1 3/8"

Link
<https://www.wera.de/pl/05134703001>

Wera - 867/1 IPR
 05134703001 - 4013288034748

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de