



EAN:	4013288112668	Wymiar:	44x4x4 mm
Numer części:	05135230001	Waga:	2 g
Numer artykułu:	867/9 C TORX PLUS®	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®
- Modello duro
- Chwyt Halfmoon 4 mm (seria Wera 9)
- Do mocowania bezpośrednio we wkrętarkę

Końcówki do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®, twarde. Chwyt: 4 mm Halfmoon do mocowania bezpośrednio w maszynie.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135230001 - 4013288112668


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®

TORX PLUS®



Chwyt do mocowania
bezpośrednio w maszynie 4 mm
Halfmoon



W porównaniu z tradycyjnym profilem TORX® poszerzenie ścianek przenoszących moment obrotowy między narzędziem a wkrętem osiągnięto poprzez zastosowanie profilu eliptycznego zamiast kołowego. Dzięki temu siła przyłożona podczas montażu jest rozkładana na większej powierzchni. Zapewnia to przeniesienie wyższych momentów obrotowych oraz dodatkowo wydłuża okres użytkowania zarówno wkrętu jak i narzędzia. Typowym przykładem zastosowania tego rodzaju profili są wkręty z systemem Centre-Lock w narzędziach do obróbki skrawaniem. Wskutek wysokich temperatur oddziałujących na oprawki do płytek skrawających z węglików spiekanych wkręty mocujące często ulegają "zapieczeniu", wymagając użycia znacznie wyższego momentu obrotowego do odkręcenia wkrętu. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie wkrętów, których profil gniazda zapewnia większą stabilność przy przenoszeniu momentu obrotowego. To pozwala zapobiec uszkodzeniu wkrętu i w następstwie kosztownemu przestojowi maszyny.

Halfmoon, 4mm, Seria Wera 9.
Chwyt: do stosowania bezpośrednio we wkrętarkę. Do wkrętarek: Delvo, Densei etc.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135230001 - 4013288112668

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 inch	 mm	 mm		 mm	 inch
05135230001	25/32"	20	44	1 IP	1,5	1 47/64"
05135231001	25/32"	20	44	2 IP	1,5	1 47/64"
05135232001	25/32"	20	44	3 IP	1,7	1 47/64"
05326310001	25/32"	20	44	4 IP	2,0	1 47/64"
05345019001	25/32"	20	64	4 IP	2,0	2 33/64"
05135233001	25/32"	20	44	5 IP	2,0	1 47/64"
05344900001	25/32"	20	44	6 IP	2,25	1 47/64"
05135234001	25/32"	20	44	8 IP	3,0	1 47/64"
05332606001	25/32"	20	70	8 IP	3,0	2 3/4"
05135235001	25/32"	20	44	10 IP	3,0	1 47/64"

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
 05135230001 - 4013288112668

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de