

Bity 867/9 C IP do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®, 8 IP x 44 mm

Bity do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®



EAN:	4013288112705	Wymiar:	44x4x4 mm
Numer części:	05135234001	Waga:	3 g
Numer artykułu:	867/9 C TORX PLUS®	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®
- Modello duro
- Chwyt Halfmoon 4 mm (seria Wera 9)
- Do mocowania bezpośrednio we wkrętarkę

Końcówki do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®, twarde. Chwyt: 4 mm Halfmoon do mocowania bezpośrednio w maszynie.

Link
<https://www.wera.de/pl/05135234001>

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135234001 - 4013288112705


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®

TORX PLUS®



Chwyt do mocowania
bezpośrednio w maszynie 4 mm
Halfmoon



W porównaniu z tradycyjnym profilem TORX® poszerzenie ścianek przenoszących moment obrotowy między narzędziem a wkrętem osiągnięto poprzez zastosowanie profilu eliptycznego zamiast kołowego. Dzięki temu siła przyłożona podczas montażu jest rozkładana na większej powierzchni. Zapewnia to przeniesienie wyższych momentów obrotowych oraz dodatkowo wydłuża okres użytkowania zarówno wkrętu jak i narzędzia. Typowym przykładem zastosowania tego rodzaju profili są wkręty z systemem Centre-Lock w narzędziach do obróbki skrawaniem. Wskutek wysokich temperatur oddziałujących na oprawki do płytek skrawających z węglików spiekanych wkręty mocujące często ulegają "zapieczeniu", wymagając użycia znacznie wyższego momentu obrotowego do odkręcenia wkrętu. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie wkrętów, których profil gniazda zapewnia większą stabilność przy przenoszeniu momentu obrotowego. To pozwala zapobiec uszkodzeniu wkrętu i w następstwie kosztownemu przestojowi maszyny.

Halfmoon, 4mm, Seria Wera 9.
Chwyt: do stosowania bezpośredniego we wkrętarkę. Do wkrętarek: Delvo, Densei etc.

Link
<https://www.wera.de/pl/05135234001>

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135234001 - 4013288112705

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

						
		mm	inch	mm	mm	inch
05135230001	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"
05135231001	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"
05135232001	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"
05326310001	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"
05345019001	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"
05135233001	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"
05332612001	5 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"
05344900001	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"
05135234001	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"
05332606001	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"
05135235001	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"

Link
<https://www.wera.de/pl/05135234001>

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
 05135234001 - 4013288112705

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de