

160 iSS/7 Zestaw wkrętek Kraftform Seria 100, ze zredukowaną średnicą trzpienia i rękojeści, 7 części
Kraftform – seria 100 VDE



EAN: 4013288178640

Numer części: 05135961001

Numer artykułu: 160 iSS/7

Wymiar: 230x115x35 mm

Waga: 432 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- Wkrętak Kraftform o zredukowanej średnicy trzpienia oraz częściowo zmniejszonej średnicy rękojeści
- Pozwala na sprawną pracę nawet w trudno dostępnych miejscach
- Rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Do montażu wkrętów i elementów sprężynowych w głębokich otworach
- Testowane indywidualnie w kąpeli wodnej gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem do 1000 V

Zestaw 7 wkrętek Kraftform VDE iSS, ze zredukowaną średnicą trzpienia i rękojeści do prac w wąskich przestrzeniach oraz do zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn; każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900; kontrola izolacji poprzez zanurzenie w kąpeli wodnej pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru. Kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss_7.html

Wera - 160 iSS/7

05135961001 - 4013288178640




Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Niezwykle smukłe wkrętki dla elektryków



Niezwykle smukłe wkrętki do pracy w szczególnie trudno dostępnych miejscach. Wkrętki mają mniejszą średnicę nie tylko trzpienia, ale również rękojeści.

Zredukowana średnica




Izolowane, ze zredukowaną średnicą, do pracy w głębokich otworach, testowane zgodnie z normą IEC 60900.

Narzędzia do wkrętek o profilu PlusMinus



Niezbędne do prac montażowych przy listwach zaciskowych, skrzynkach z bezpiecznikami, łącznikach, przełącznikach itp.: połączenie profilu płaskiego i krzyżowego Phillips lub profilu płaskiego i krzyżowego Pozidriv.

Narzędzia testowane indywidualnie



Narzędzia w zestawach Kraftform Kompakt VDE są testowane indywidualnie pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900. Dziesięciokrotnie wyższe obciążenie pomiarowe 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod maksymalnym dopuszczalnym napięciem 1000 V.

Wytrzymałość na uderzenia w niskich temperaturach



Próba uderzeniowa przeprowadzana w temperaturze -40 °C zapewnia bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach.

Rękojeść Kraftform wielokomponentowa




Wera wytwarza rękojeść Kraftform z kilku materiałów o różnych właściwościach. Rdzeń wykonany jest z odpornego tworzywa sztucznego, gwarantującego pewne mocowanie trzpienia nawet przy dużych obciążeniach. Miękkie strefy rękojeści w różnych kolorach wykonane są z materiału charakteryzującego się większą miękkością. Materiał ten zapewnia zwiększone tarcie, pozwalając na przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Obszary w kolorze czarnym posiadają twardą powierzchnię, zapobiegającą "przyklejaniu się" dłoni do rękojeści. Dzięki temu możliwe jest szybkie pokręcanie.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętki z oznaczeniem Take it easy ułatwiającym wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profilu i rozmiarów.

160 iSS/7 Zestaw wkrętaków Kraftform Seria 100, ze zredukowaną średnicą trzpienia i rękojeści, 7 części
Kraftform – seria 100 VDE



Zawartość zestawu:

160 iSS VDE Wkrętak płaski, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia i rękojeści, 0.8 x 4 x 100 mm

	05020129001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
			

160 iS VDE Wkrętak płaski, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia, 1 x 5.5 x 125 mm

	05006442001	1x	1 x 5.5 x 125 mm
	05006440001	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm

162 iSS PH VDE do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym o zredukowanej średnicy trzpienia i rękojeści, PH 1 x 80 mm

	05020131001	1x	PH 1 x 80 mm
	05020133001	1x	PH 2 x 100 mm

165 iSS PZ/S VDE Wkrętak krzyżowy, izolowany do wkrętów Plus-Minus (Pozidriv/rowek), ze zredukowaną średnicą trzpienia i rękojeści, # 1 x 80 mm

	05020132001	1x	# 1 x 80 mm
	05020134001	1x	# 2 x 100 mm

Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_iss_7.html

Wera - 160 iSS/7
05135961001 - 4013288178640

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de