Zestaw z kluczem dynamometrycznym do połączeń instalacji rurowych 9558, 10-50 Nm, 5 części

EAN:	4013288238740	**Wymiar:**	400x125x80 mm
Numer części:	05136062001	**Waga:**	1925 g
Numer artykułu:	9558	**Kraj pochodzenia:**	TW
		Numer taryfy celnej:	82041200

- Do prawidłowego i zgodnego z zaleceniami producenta dokręcania połączeń instalacji rurowych
- Nastawny klucz dynamometryczny Click-Torque X 2, zakres pomiarowy 10-50 Nm
- Z uchwytem do wymiennych narzędzi wtykowych 9x12 mm
- 3 samonastawne wtykowe klucze płaskie (9×12 mm) do rozmiarów 10-19 mm (7/16"-3/4") oraz wszystkich rozmiarów pośrednich
- Funkcja grzechotki mechanicznej zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania
- Dzięki pryzmom w szczęce kąt pracy wynosi zaledwie 30°
- 1 przełączalna grzechotka wtykowa do kluczy nasadowych czworokątnych 3/8" i adapterów czworokątnych 3/8"
- Torque Advisor: innowacyjny system obliczania wartości momentu obrotowego dla kluczy dynamometrycznych Click-Torque X w połączeniu z wymiennymi narzędziami wtykowymi

5-częściowy zestaw do profesjonalnego i prawidłowego wykonywania połączeń instalacji rurowych. 1 nastawny klucz dynamometryczny Click-Torque X 2 (10-50 Nm) z chwytem 9×12 mm do wymiennych narzędzi wtykowych. 3 samonastawne klucze płaskie wtykowe (metryczne: 10-19 mm, calowe: 7/16"-3/4", ze wszystkimi rozmiarami pośrednimi) z mechaniczną funkcją grzechotki do szybkiego i płynnego dokręcania bez konieczności przekładania klucza. 1 przełączalna grzechotka wtykowa do kluczy nasadowych czworokątnych 3/8" i adapterów 3/8" z chwytem czworokątnym. Odporny na ścieranie kod QR naniesiony laserowo na narzędzia ułatwia określenie właściwej wartości momentu obrotowego w zależności od zastosowanego klucza dynamometrycznego i narzędzia wymiennego. Wytrzymałe etui tekstylne.

Link
https://www.wera.de/pl/05136062001

Wera - 9558
05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Do prawidłowego i zgodnego z zaleceniami producenta dokręcania połączeń instalacji rurowych

Zestaw narzędzi do połączeń instalacji rurowych

Zestaw narzędzi został zaprojektowany do prawidłowego i zgodnego z zaleceniami producenta dokręcania połączeń instalacji rurowych. Prawidłowe wykonanie połączeń ma kluczowe znaczenie dla szczelności, bezpieczeństwa i trwałości systemów hydraulicznych, pneumatycznych oraz instalacji wodociągowych.

Klucz dynamometryczny Click-Torque X 2

Z uchwytem do wymiennych narzędzi wtykowych 9x12 mm. Zakres pomiarowy: 10-50 Nm; dokładność pomiaru ± 3 % zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Łatwa regulacja klucza dynamometrycznego

Łatwa regulacja (odczyt na podziałce głównej i precyzyjnej) oraz blokada ustawionego momentu obrotowego; słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali.

Klucz dynamometryczny z mechanizmem wyzwalającym.

Po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego następuje słyszalne i wyczuwalne wyzwolenie mechanizmu.

Moment odkręcania do 50 Nm

Po ustawieniu klucza dynamometrycznego na maksymalną wartość momentu i jednokrotnym obróceniu rękojeści wokół własnej osi możliwe jest odkręcanie połączeń śrubowych z maksymalnym momentem odkręcania do 50 Nm.

Samonastawny klucz płaski wtykowy Joker 7870.

Klucz Joker 7870 pokrywa wszystkie wymiary w danym obszarze zastosowania dzięki automatycznie i bezstopniowo regulowanym, równolegle prowadzonym szczękom. Klucz samoczynnie ustawia odpowiedni rozmiar po przyłożeniu do nakrętki lub śruby, bez konieczności regulacji. Dzięki pryzmom w szczęce kąt pracy wynosi zaledwie 30°.

Joker 7870: mechanizm zapadkowy zapewniający szybką pracę

Funkcja grzechotki w szczęce zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania.

Link
https://www.wera.de/pl/05136062001

Wera - 9558
05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw z kluczem dynamometrycznym do połączeń instalacji rurowych 9558, 10-50 Nm, 5 części

Zawartość zestawu:

Klucz dynamometryczny Click-Torque X 2 do narzędzi wtykowych, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm

05075652001[1)] 1x 9x12 x 10-50 Nm

1) S_k = odchylenie płytki wzorcowej; l_k = odległość od punktu przyłożenia siły do osi przyrządu

Samonastawny wtykowy klucz płaski 7870 Joker S, zakres pracy 10-13 mm, chwyt 9x12, 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm

05020175001 1x 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm

Samonastawny wtykowy klucz płaski 7870 Joker M, zakres pracy 13-16 mm, chwyt 9x12, 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm

05020176001 1x 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm

Samonastawny wtykowy klucz płaski 7870 Joker L, zakres pracy 16-19 mm, chwyt 9x12, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm

05020177001 1x 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm

7772 B Grzechotka wtykowa, przełączalna, 9x12 mm, 9x12 x 3/8" x 52.1 mm

05078636001 1x 9x12 x 3/8" x 52.1 mm

Link
https://www.wera.de/pl/05136062001

Wera - 9558
05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de