

Zestaw z kluczem dynamometrycznym do pomp ciepła/systemów klimatyzacji
9530, 4 części
Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque do końcówek wtykowych



EAN:	4013288228987	Wymiar:	435x115x110 mm
Numer części:	05136076001	Waga:	2550 g
Numer artykułu:	9530	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Zestaw do prawidłowego dokręcania połączeń śrubowych podczas instalacji i napraw systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
- Klucz dynamometryczny Click-Torque X 7 z uchwytem do wymiennych narzędzi wtykowych 14x18 mm
- Zakres pomiarowy: 10-100 Nm; dokładność pomiaru ± 4 % zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Laserowo naniesiony, odporny na ścieranie kod QR ułatwia określenie prawidłowej wartości momentu obrotowego w zależności od używanego klucza dynamometrycznego i narzędzia wtykowego
- Proste ustawianie i zabezpieczenie żądanej wartości momentu obrotowego z akustyczną i wyczuwalną sygnalizacją po osiągnięciu wartości na skali
- Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalaający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego
- Regulowany klucz płaski 7880 Joker pokrywa wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania
- Automatyczne i bezstopniowe chwytanie śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html

Wera - 9530
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

4-częściowy zestaw z kluczem dynamometrycznym Click-Torque z trzema samonastawnymi kluczami płaskimi Joker. Do prawidłowego dokręcania połączeń śrubowych podczas instalacji i napraw systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Klucz dynamometryczny w niepowtarzalnym wzornictwie firmy Wera. Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również niezawodne ustawienie żadanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do dokręcania w prawo i w lewo, z 4-kątnym czopem wtykowym 14x18 mm do zamocowania odpowiednich narzędzi wtykowych. Trzy samonastawne wtykowe klucze płaskie Joker 7880 dzięki bezstopniowo regulowanym i równolegle prowadzonym szczękom zastępują kilka pojedynczych rozmiarów klucza płaskiego. Samoczynne dopasowanie do wymaganej wielkości po osadzeniu narzędzia na nakrętce sześciokątnej lub śrubie. Mechanizm zapadkowy zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania. Zastosowanie pryzm w szczękach pozwala na przesuwanie klucza co 30°.

Łatwe i bezbłędne określenie wartości momentu obrotowego



Laserowo naniesiony, odporny na ścieranie kod QR ułatwia określenie prawidłowej wartości momentu obrotowego w zależności od używanego klucza dynamometrycznego i narzędzia wtykowego. Wystarczy zeskanować smartfonem lub tabletem (jeśli kody QR klucza dynamometrycznego i narzędzia wtykowego są dostępne). Automatycznie otworzy się strona internetowa (nie aplikacja!), na której rozpoznawane są zeskanowane narzędzia. Wprowadź żadaną wartość momentu obrotowego; skorygowana wartość zostanie automatycznie określona. Wyznaczanie za pomocą wzoru korygującego lub obliczanie nie jest już konieczne.

Do przewodów klimatyzacyjnych



Zestaw 9530 może być używany do dokręcania połączeń śrubowych stosowanych w przewodach klimatyzacyjnych systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła.

Klucz dynamometryczny Click-Torque X 7



Zakres pomiarowy 10-100 Nm; z uchwytem do wymiennych narzędzi wtykowych 14x18 mm.

Dokładnie



Dokładność ± 4 % zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html

Wera - 9530

05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Łatwo i bezpiecznie




Łatwe ustawianie i zabezpieczanie żądanej wartości momentu obrotowego; możliwość odczytu na skali głównej i precyzyjnej.

Łatwe ustawianie




Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali.

Mechanizm wyzwalający



Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego.

Do dokręcania w prawo i w lewo



Klucze dynamometryczne Click-Torque do końcówek wtykowych przeznaczone do dokręcania w prawo i w lewo.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html

Wera - 9530

05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Zestaw z kluczem dynamometrycznym do pomp ciepła/systemów klimatyzacji
9530, 4 części
Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque do końcówek wtykowych



Zawartość zestawu:

Klucz dynamometryczny Click-Torque X 7 do narzędzi wtykowych, 10- 100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm



05075657001¹⁾

1x 14x18 x 10-100 Nm

1) S_k = odchylenie płytki wzorcowej; l_k = odległość od punktu przyłożenia siły do osi przyrządu

Samonastawny wtykowy klucz płaski 7880 Joker XXL, zakres pracy 24-32 mm, chwyt 14x18mm, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5 mm

05020173001

1x 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5 mm



Samonastawny wtykowy klucz płaski 7880 Joker XL, zakres pracy 19-24 mm, chwyt 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm

05020172001

1x 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm



Samonastawny wtykowy klucz płaski 7880 Joker L, zakres pracy 16-19 mm, chwyt 14x18mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm

05020171001

1x 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html

Wera - 9530
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de