



EAN: 4013288238528
Numer części: 05150171001
Numer artykułu: 97113

Wymiar: 405x185x55 mm
Waga: 349 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82054000

- Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
- Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
- Wkrętaki do pobijania do śrub z rowkiem oraz śrub z gniazdem krzyżowym Pozidriv
- Wkrętak do pobijania do pokręcania, pobijania, kucia
- Z przelotowym trzpieniem sześciokątnym
- Z kołpakiem do pobijania i zabierakiem do wspomaganego kluczem przenoszenia wysokich momentów obrotowych
- Sześciokątny kształt przedniej części rękojeści zapobiega niekontrolowanemu staczaniu się wkrętaka z miejsca pracy
- Szerokość x wysokość x głębokość: bez narzędzi 172 x 30 x 392 mm, z narzędziami 172 x 48 x 392 mm

Wytrzymała wkładka piankowa; dwukolorowa, ułatwiająca szybką identyfikację brakujących elementów; odpowiednia do wózka warsztatowego Tool Rebel. Wyposażona w 6 wkrętaków do pobijania Kraftform (do śrub z gniazdem krzyżowym Pozidriv i do śrub z rowkiem).




Link
<https://www.wera.de/pl/05150171001>

Wera - 97113
05150171001 - 4013288238528

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bezpieczne przechowywanie i szybki przegląd zawartości



Narzędzia są dobrze osadzone w piance dzięki precyzyjnie wyprofilowanym wycięciom i można je z łatwością wyjąć. Przemysłowe rozmieszczenie elementów zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania i szybki dostęp do narzędzia.

Dwukolorowa wkładka piankowa



Po wyjęciu narzędzia widoczna jest pianka w kolorze jasnoszarym. Dzięki temu można szybko zauważyć brak narzędzia.

Zintegrowana nakładka do pobijania



Zintegrowana nakładka do pobijania zwiększa żywotność i ogranicza niebezpieczeństwo zranienia odłamkami. Niezależnie od tego należy zawsze stosować okulary ochronne.

Przelotowy trzpień



Przelotowy, sześciokątny trzpień wykonany z wysokiej jakości stali stosowanej do produkcji bitów, zapewniający bezstratne przenoszenie siły również podczas uderzeń młotkiem. Hartowany materiał o wysokiej ciągliwości zapobiega odpryskiwaniu i pękaniu trzpienia.

Profil sześciokątny do wspomagania kluczem



Profil sześciokątny do wspomagania kluczem pozwala na wspomaganie kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego.

Końcówka Wera Black Point



Końcówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda śruby.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Zawartość zestawu:

918 SPZ Wkrętak krzyżowy Pozidriv, PZ 1 x 80 mm



05017050001	1x	PZ 1 x 80 mm
05017052001	1x	PZ 2 x 100 mm

932 A Wkrętak płaski, 0.6 x 3.5 x 80 mm



05018260001 ^{1),2),3)}	1x	0.6 x 3.5 x 80 mm
05018262001	1x	0.8 x 4.5 x 90 mm
05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm

1) Brak trzpienia przelotowego


2) Brak nakładki do pobijania

3) Brak profilu sześciokątnego do wspomagania kluczem

Wkładka piankowa do wkrętek do pobijania Kraftform Seria 900 Set 2 98113, bez narzędzi, 172 x 30 x 392 mm

05137171001 ¹⁾	1x	172 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.



Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.

Link
<https://www.wera.de/pl/05150171001>

Wera - 97113
05150171001 - 4013288238528

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de