



EAN: 4013288122957
Numer części: 05347777001
Numer artykułu: 160 i/168 i/6 Rack

Wymiar: 285x210x55 mm
Waga: 632 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82054000

- Trzpienie izolowane gwarantujące bezpieczeństwo pracy do 1000 V
- Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Końcówka Black Point gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkrętu i optymalną odporność na korozję

6-częściowy zestaw wkrętek Kraftform testowanych pojedynczo wg IEC 60900. Indywidualnie kontrolowana izolacja poprzez zanurzenie w kąpiel wodnej pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Rękojeść Kraftform zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłonie przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Część wkrętek z końcówką Lasertip: wierzchołek "wgryza się" w gniazdo wkrętu i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru. Kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy. Z wieszakiem ułatwiającym przechowywanie.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6 Rack.html

Wera - 160 i/168 i/6 Rack
 05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform – seria 100 VDE

Narzędzia testowane indywidualnie



Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.



Narzędzia w zestawach Kraftform Kompakt VDE są testowane indywidualnie pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900. Dziesięciokrotnie wyższe obciążenie pomiarowe 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod maksymalnym dopuszczalnym napięciem 1000 V.

Wytrzymałość na uderzenia w niskich temperaturach



Próba udarności przeprowadzana w temperaturze -40 °C zapewnia bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach.

Lasertip




Zogniskowany promień lasera wypala na powierzchni rowki o bardzo chropowatych krawędziach. Wera Lasertip "wgrzywa się" w gniazdo śruby i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Do śrub z rowkiem oraz gniazdem krzyżowym Phillips i Pozidriv.

Zredukowana siła nacisku



Wera Lasertip zmniejsza wymagany nacisk i pozwala na przenoszenie większych sił. Montaż wkrętów jest bezpieczniejszy i wygodniejszy.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętki z oznaczeniem Take it easy ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

Rękojeść Kraftform wielokomponentowa



Wera wytwarza rękojeść Kraftform z kilku materiałów o różnych właściwościach. Rdzeń wykonany jest z odpornego tworzywa sztucznego, gwarantującego pewne mocowanie trzpienia nawet przy dużych obciążeniach. Miękkie strefy rękojeści w różnych kolorach wykonane są z materiału charakteryzującego się większą miękkością. Materiał ten zapewnia zwiększone tarcie, pozwalając na przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Obszary w kolorze czarnym posiadają twardą powierzchnię, zapobiegającą "przyklejaniu się" dłoni do rękojeści. Dzięki temu możliwe jest szybkie pokręcanie.

Zabezpieczenie przed stacaniem



Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym stacaniem się narzędzia z miejsca pracy. Koniec z szukaniem narzędzia, które spadło na podłogę.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6_rack.html

Wera - 160 i/168 i/6 Rack
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

162 i PH VDE Wkrętak krzyżowy Phillips, izolowany, PH 1 x 80 mm



05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

160 i VDE Wkrętak płaski, izolowany, 0.6 x 3.5 x 100 mm



05006110001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) Bez końcówki Lasertip

168 i VDE Wkrętak do gniazd czworokątnych, izolowany, # 1 x 80 mm



05004780001	1x	# 1 x 80 mm
05004781001	1x	# 2 x 100 mm

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6 Rack.html

Wera - 160 i/168 i/6 Rack
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de