Трещотка Zyklop Speed, 3/8"







**EAN**: 4013288121875 **Размеры**: 215х40х40 mm

**№ детали:** 05003550001 **Bec:** 348 g **№ артикула:** 8000 B **Страна** СZ

происхождения:

№ таможенного 82041100

тарифа:

• В одном инструменте соединены 5 типов трещотки

- Конструкция с использованием инерционной массы и нескользящая в пальцах муфта свободного хода для высокой скорости работы
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки, кнопка разблокировки и переключатель реверса
- Тонкий механизм зацепления, что обеспечивает малый угол возврата 5°
- Можно использовать также в качестве отвёртки











Трещотка Zyklop 3/8". Тонкий механизм зацепления на 72 зубца обеспечивает малый угол возврата 5°. Головка трещотки свободно поворачивается и может блокироваться в любом положении с помощью расположенного по обеим сторонам сдвижного стопора. Можно легко и достаточно свободно орудовать руками, выполняя работу с деталями даже в узких и труднодоступных местах. Точная фиксация в положении 0°, 15° и 90° вправо/влево обеспечивает уверенную работу без проскальзывания головки трещотки. В положении 0° трещотку с адаптером и битом можно использовать как обычную отвёртку. Конструкция с использованием инерционной массы служит для ускорения процесса завинчивания. Вращательно-симметричная форма ручки Kraftform и муфта свободного хода способствуют быстроте процесса завинчивания. Великолепно подогнанная по ладони форма ручки Kraftform позволяет уберечь руки от мозолей и волдырей. Благодаря использованию твердых материалов для ручки ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что ручка "прилипнет" к ладони. Изготовленные из более мягкого материала "нескользящие" зоны обеспечивают максимальную передачу большого усилия. Для торцовых головок и переходников под присоединительный квадрат 3/8", с шариковым фиксатором.



Zyklop "6 в 1"



1.

Трещотка

Трещотка

трещотка 6. Отвертка

механизмом

Шарнирная

блокировкой

С

зацепления

трещотка

Трещотка с поворотной головкой

С

5.

ТОНКИМ

защитной

Силовая

2.

3.

Невероятно скоростная трещотка Zyklop Speed, поворотная головка с фиксацией в пяти положениях

#### Головка трещотки свободно поворачивается



Головка трещотки свободно поворачивается и благодаря расположенным с обеих сторон СДВИЖНЫМ переключателям может блокироваться в любом положении. Таким образом, даже в узких и труднодоступных местах Вы можете выполнять работы без проблем достаточно свободно. Фиксация в определенных положениях под углом 0°, 15° и 90° влево и вправо гарантирует уверенную работу С надежно зафиксированной трещоточной головкой.

### Чемпион по скорости работы



Трещотки Zyklop Speed являются настоящими чемпионами по скорости: Конструкция, использующая инерционную массу, обеспечивает ускорение процесса завинчивания. Вращательно-симметричная конструкция рукоятки Kraftform муфта свободного хода поддерживают стремительное вращение. В особенности тогда, когда трещотка не входит в зацепление из-за СЛИШКОМ свободной резьбы отвинчиваемой детали.

#### Легкое переключение



Все трещотки Zyklop Speed благодаря дисковому переключателю в любом положении можно быстро и легко переключать с правого вращения на левое и наоборот Без сложных манипуляций, без потери времени!

#### Малый угол возврата



Реверсные трещотки с 72 мелкими зубцами имеют небольшой угол возврата - всего 5°. Небольшой ход трещотки позволяет работать быстро и точно в любых положениях.

#### отвертки



В положении 0° трещотки могут использоваться с адаптером и насадкой как обычные отвертки.

# Надежная фиксация торцевых головок



Благодаря шариковому фиксаторунасадки приспособления прочно сидят на обеспечивает трещотке, **4T0** также высокую надежность в процессе работы. Короткое нажатие на кнопку разблокировки - и инструмент можно заменять любом В заданном положении.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/ratchets\_and\_accessories\_the\_zyklop\_ratchets\_the\_zyklop\_ratchets\_3\_8\_the\_zyklop\_speed\_ratchet\_3\_8\_8000\_b.html

## 8000 В Трещотка Zyklop Speed с 3/8", 3/8" х 199 мм

Трещотка Zyklop Speed, 3/8"



Другие варианты таких изделий:

	0	
	inch	MM
05003550001	3/8"	199,0