

EAN:	4013288120878	**Размеры:**	104x44x26 mm
№ детали:	05003625001	**Вес:**	88 g
№ артикула:	8790 HMC	**Страна происхождения:**	TW
		№ таможенного тарифа:	82042000

- Торцовая головка Zyklop 1/2"
- Для использования в ручном и машинном режимах (без удара / non impact)
- Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами
- С канавкой под шариковый фиксатор
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера

Торцовая головка для работы в ручном и машинном режимах (ISO 2725-ч.3) марки Wera предназначена для ручного и машинного применения. Идентификатор инструмента Take it easy: с цветовой кодировкой размера-для быстрой и легкой идентификации необходимого инструмента. Надёжный контакт при хвате даже маслянистыми руками. С канавкой под шариковый фиксатор. Для крепежа с шестигранной головкой. Хромованадиевая сталь с матовым хромированным покрытием.

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05003625001

Wera - 8790 HMC
05003625001 - 4013288120878

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Невероятно скоростная трещотка Zyklop Speed, поворотная головка с фиксацией в пяти положениях

Индикатор Take it easy



Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop).

Насадки для инструмента с ручным и машинным приводом



Новые т.н. насадки для ручного и машинного применения, можно использовать как вручную, так и с машиной (но не с ударным инструментом). Один ассортимент для любых задач.

Другие варианты таких изделий:

		мм	inch	мм	мм	мм	мм
05003601001	leuchtgelb_yellowC	10,0	-	37,0	15,5	24,0	17,0
05003602001	cyan_2985C	11,0	-	37,0	16,5	24,0	17,0
05003603001	schwarz_blackC	12,0	-	37,0	17,5	24,0	17,0
05003604001	tuerkis_339C	13,0	-	37,0	19,0	24,0	17,0
05003605001	pink_241C	14,0	-	37,0	20,0	24,0	17,0
05003606001	weiss	15,0	-	37,0	21,0	24,0	17,0
05003607001	violett_2735C	16,0	-	37,0	22,5	24,0	17,0
05003608001	rot_200C	17,0	-	37,0	24,0	26,0	17,0
05003609001	leuchtgruen_375C	18,0	-	37,0	25,0	26,0	17,0
05003610001	blau_307C	19,0	-	37,0	26,5	26,0	20,0
05003611001	leuchtpink_232C	20,0	-	37,0	28,0	26,0	20,0
05003612001	gruen_363C	21,0	-	37,0	29,0	26,0	20,0

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05003625001

Wera - 8790 HMC
05003625001 - 4013288120878

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

05003613001	leuchtgelb_yellowC	22,0	-	37,0	30,5	26,0	20,0
05003614001	cyan_2985C	24,0	-	37,0	33,0	28,0	20,0
05003615001	schwarz_blackC	27,0	-	40,0	36,5	32,0	23,0
05003616001	tuerkis_339C	30,0	-	42,0	40,0	34,0	25,0
05003617001	pink_241C	32,0	-	42,0	42,0	36,0	25,0
05003618001	rot_200C	-	3/8"	37,0	15,5	24,0	17,0
05003619001	violett_2735C	-	7/16"	37,0	16,5	24,0	17,0
05003620001	tuerkis_339C	-	1/2"	37,0	19,0	24,0	17,0
05003621001	pink_241C	-	9/16"	37,0	20,0	24,0	17,0
05003622001	weiss	-	19/32"	37,0	21,0	24,0	17,0
05003623001	schwarz_blackC	-	5/8"	37,0	22,5	24,0	17,0
05003624001	cyan_2985C	-	11/16"	37,0	25,5	26,0	17,0
05003625001	**gelb_123C**	**-**	**3/4"**	**37,0**	**26,5**	**26,0**	**20,0**
05003626001	leuchtpink_232C	-	25/32"	37,0	28,0	26,0	20,0
05003627001	blau_307C	-	13/16"	37,0	29,0	26,0	20,0
05003628001	leuchtgruen_375C	-	7/8"	37,0	30,5	26,0	20,0
05003629001	rot_200C	-	15/16"	37,0	33,0	28,0	20,0
05003630001	violett_2735C	-	31/32"	37,0	33,0	28,0	20,0
05003631001	tuerkis_339C	-	1"	40,0	36,5	32,0	23,0
05003632001	pink_241C	-	1 1/16"	40,0	36,5	32,0	23,0
05003633001	weiss	-	1 1/8"	40,0	40,0	34,0	23,0
05003634001	schwarz_blackC	-	1 3/16"	42,0	40,0	34,0	25,0
05003635001	cyan_2985C	-	1 1/4"	42,0	42,0	36,0	25,0

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05003625001

Wera - 8790 HMC
05003625001 - 4013288120878

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de