

**410 i VDE B RA VDE Изолированная Т-образная отвёртка-переходник, с
трещеткой, для головок 3/8", 3/8" x 130 мм
Серия 400 VDE отвёртки с поперечной ручкой**



EAN:	4013288234117	Размеры:	185x105x30 mm
№ детали:	05005122001	Вес:	233 g
№ артикула:	410 i VDE B RA	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Тонкий механизм зацепления трещотки в ручке обеспечивает быструю и мощную работу
- Углубления в муфте свободного хода обеспечивают сопротивление, создаваемое усилием пальца. Это позволяет использовать трещотку даже при низком сопротивлении винта.
- Крепление бит со встроенным шариковым фиксатором
- Рычаг реверса для изменения направления вращения по часовой стрелке/против часовой стрелки
- VDE Отвертка с Т-образной ручкой для передачи высоких моментов затяжки и ослабления

Т-образная ручка с изоляцией VDE, квадратной головкой 3/8" и встроенным шаровым замком для крепления инструментов. Тонкий механизм зацепления в ручке обеспечивает быструю и мощную работу. Углубления в муфте свободного хода обеспечивают сопротивление, создаваемое усилием пальца. Это позволяет использовать трещотку даже при низком сопротивлении винта. Форма Т-образной ручки обеспечивает передачу особенно высоких моментов затяжки и ослабления. Форма ручки хорошо ложится на всю ладонь, а пальцы плотно прилегают к мягким, закругленным выемкам ручки. За счёт этого обеспечивается оптимальная и эргономичная передача усилия. Инструменты, прошедшие индивидуальную проверку в соответствии с IEC 60900 при напряжении 10 000 В для безопасной работы при разрешенном напряжении 1000 В. Для торцевых головок 3/8" VDE и головок Wera Zyklus серии VDE 8740, 8760, 8767, 8790. Ручка с покрытием защищает чувствительные поверхности от повреждений.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_series_400_vde_t-handle_screwdrivers_410_i_vde_b_ra.html

Wera - 410 i VDE B RA
05005122001 - 4013288234117

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

410 i VDE B RA VDE Изолированная Т-образная отвёртка-переходник, с трещоткой, для головок 3/8", 3/8" x 130 мм
Серия 400 VDE отвёртки с поперечной ручкой



Поштучная проверка




Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

Встроенный в ручку трещоточный механизм




Благодаря малому углу возврата (4,5°), встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления обеспечивает быструю и мощную работу.

Свободно вращающаяся муфта с выемками под пальцы



Углубления в муфте свободного хода обеспечивают сопротивление, создаваемое усилием пальца. Это позволяет использовать трещотку даже при низком сопротивлении винта.

Встроенный шариковый фиксатор



Крепление Т-образной ручки с квадратной головкой имеет встроенный шариковый фиксатор. Шариковый фиксатор обеспечивает надежную фиксацию прикрепленного инструмента на насадке и возможность быстрой замены инструмента.

Переключение реверса



С помощью переключателя тонкий механизм зацепления трещотки обеспечивает легкий ход работы в обоих направлениях.

Для торцевых и отверточных головок Wera VDE



Отвёртка-переходник с Т-образной ручкой 410 i VDE B RA с изоляцией VDE B RA может использоваться только с головками для бит VDE 3/8" и головками Wera Zyklop VDE серий 8740, 8760, 8767 и 8790.

Эргономичная форма



Эргономичная форма поперечной ручки полностью соответствует линии ладони. Пальцы лежат в плавно закругленных углублениях ручки. Вся рука соприкасается с ручкой, трение руки о ручку исключено.

Двухкомпонентная ручка



Двухкомпонентная поперечная ручка с эргономичными выемками под пальцы и приятной на ощупь поверхностью для передачи большого усилия и комфортной работы.

Другие варианты таких изделий:



MM



inch



inch



MM



MM

05005122001

130

3/8"

5 1/8"

49

99

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_series_400_vde_t-handle_screwdrivers_410_i_vde_b_ra.html

Wera - 410 i VDE B RA
 05005122001 - 4013288234117

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de