# Отверточная головка 8767 A VDE HF TORX® Zyklop, изолированная, с хвостовиком 1/4", с фиксирующей функцией для крепежа, TX 10 x 46 мм




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288233738 | **Размеры:** | 153x120x18 mm |
| **№ детали:** | 05005920001 | **Вес:** | 28 g |
| **№ артикула:** | 8767 A VDE HF | **Страна происхождения:** | CZ |
| | | **№ таможенного тарифа:** | 82079030 |

- Для винтов TORX®
- Инструмент с поштучной проверкой в соответствии с IEC 60900 при напряжении 10 000 В для безопасной работы при напряжении до 1000 В
- Чрезвычайно короткая и компактная, изолированная отверточная головка 1/4" обеспечивает простоту работы даже в очень ограниченном пространстве
- Повышенная безопасность благодаря двухкомпонентной изоляции с желтой изоляционной сердцевиной под внешним красным изоляционным слоем
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- Пластиковая втулка защищает поверхности от повреждений

Насадка для бит VDE 1/4" с фиксирующей функцией для винтов TORX® для особенно комфортной работы и минимального риска потерять винт до начала завинчивания. Повышенная безопасность благодаря желтой изоляционной сердцевине, которая становится видимой при повреждении внешнего красного слоя изоляции VDE. Инструмент с поштучной проверкой в соответствии с IEC 60900 при напряжении 10 000 В для безопасной работы при разрешенном напряжении 1000 В.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05005920001

Wera - 8767 A VDE HF
05005920001 - 4013288233738

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# Отверточная головка 8767 A VDE HF TORX® Zyklop, изолированная, с хвостовиком 1/4", с фиксирующей функцией для крепежа, TX 10 x 46 мм

### Отверточные головки с фиксирующей функцией для винтов TORX®



Инструменты TORX® HF, разработанные специалистами Wera, отличаются улучшенной геометрией исходного профиля TORX®. За счет прижимной силы, возникающей в результате контактного давления между наконечником инструмента и профилем головки винта, винты TORX® по спецификации Camcar Innovations, Michigan, USA надежно удерживаются на инструменте! Это особенно помогает при работе в труднодоступном месте, куда для поддержки винта не помещается вторая рука.

### Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

### Повышенная безопасность



Головки и удлинители Zyklop для электриков обеспечивают повышенную безопасность благодаря своей 2-компонентной изоляции с желтой изоляционной сердцевиной под внешним красным изоляционным слоем.

### Другие варианты таких изделий:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | мм | мм | мм |
| **05005920001** | **TX 10** | **46,0** | **18,0** | **9,0** |
| 05005921001 | TX 15 | 46,0 | 18,0 | 9,0 |
| 05005922001 | TX 20 | 46,0 | 18,0 | 9,0 |
| 05005923001 | TX 25 | 46,0 | 18,0 | 9,0 |
| 05005924001 | TX 27 | 46,0 | 18,0 | 9,0 |
| 05005925001 | TX 30 | 46,0 | 18,0 | 9,0 |
| 05005926001 | TX 40 | 46,0 | 18,0 | 9,0 |

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05005920001

Wera - 8767 A VDE HF
05005920001 - 4013288233738

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de