# 160 i Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, 0.8 мм x 4 мм x 100 мм



| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288027252 | **Размеры:** | 198x33x33 mm |
| **№ детали:** | 05006115001 | **Вес:** | 51 g |
| **№ артикула:** | 160 i VDE | **Страна происхождения:** | CZ |
| | | **№ таможенного тарифа:** | 82054000 |

- Электроизолированный рабочий конец по нормам для безопасной работы под напряжением до 1.000 В
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным наплывом ручки для защиты от перекатывания
- Коническая форма рабочего конца, наконечник Lasertip

Отвёртка Wera VDE с многокомпонентной ручкой Kraftform Plus для работы в быстром и щадящем режиме: твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Наконечник Lasertip отверток Wera обработан лазером до получения микроскопической шероховатости. Такая поверхность буквально "вгрызается" в головку винта. О непроизвольном выскальзывании отвёртки можно забыть. Идентификатор инструментов Take it easy с цветовой кодировкой профиля и маркировкой размера - для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05006115001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

### Поштучная проверка





Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

### Ударная прочность




В экстремальных условиях применения безопасность также гарантируется благодаря проверенной ударопрочности при низких температурах -40 °C.

### Lasertip предотвращает соскальзывание



Узко сфокусированный луч лазера создает структуру поверхности с острыми кромками. Наконечник Wera Lasertip крепко "цепляется" за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него. Идеален для прямого шлица, Phillips и Pozidriv.

### Меньшее усилие прижима



Wera Lasertip уменьшает необходимое усилие прижима и повышает передачу усилия Завинчивание становится более безопасным и удобным.

### Удобная форма




Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

### Быстрое перехватывание



В ручке использованы твердые материалы, поэтому ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что она "прилипнет" к ладони. Твердая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу.

### Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05006115001

Wera - 160 i VDE
05006115001 - 4013288027252

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# 160 i Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, 0.8 мм x 4 мм x 100 мм

**Другие варианты таких изделий:**

| |  мм |  мм |  мм |  мм |  inch |  inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05006100001[1] | 0,4 | 2,5 | 80 | 81 | 3/32" | 3 1/8" |
| 05006105001[1] | 0,5 | 3,0 | 100 | 81 | 1/8" | 4" |
| 05006110001[1] | 0,6 | 3,5 | 100 | 81 | 9/64" | 4" |
| **05006115001** | **0,8** | **4,0** | **100** | **98** | **5/32"** | **4"** |
| 05006116001 | 0,8 | 4,0 | 150 | 98 | 5/32" | 6" |
| 05006120001 | 1,0 | 5,5 | 125 | 98 | 7/32" | 5" |
| 05006121001 | 1,0 | 5,5 | 200 | 98 | 7/32" | 8" |
| 05006125001 | 1,2 | 6,5 | 150 | 105 | 1/4" | 6" |
| 05006126001 | 1,2 | 6,5 | 200 | 105 | 1/4" | 8" |
| 05006130001 | 1,2 | 8,0 | 175 | 112 | 5/16" | 7" |
| 05006135001 | 1,6 | 8,0 | 200 | 112 | 5/16" | 8" |
| 05006140001 | 1,6 | 10,0 | 200 | 112 | 3/8" | 8" |

1) Без Lasertip

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05006115001

Wera - 160 i VDE
05006115001 - 4013288027252

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de