
160 i Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, 1 мм x 5.5 мм x 125 мм



EAN:	4013288027269	**Размеры:**	223x33x33 mm
№ детали:	05006120001	**Вес:**	68 g
№ артикула:	160 i VDE	**Страна происхождения:**	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Электроизолированный рабочий конец по нормам для безопасной работы под напряжением до 1.000 В
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным наплывом ручки для защиты от перекатывания
- Коническая форма рабочего конца, наконечник Lasertip

Отвёртка Wera VDE с многокомпонентной ручкой Kraftform Plus для работы в быстром и щадящем режиме: твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Наконечник Lasertip отверток Wera обработан лазером до получения микроскопической шероховатости. Такая поверхность буквально "вгрызается" в головку винта. О непроизвольном выскальзывании отвёртки можно забыть. Идентификатор инструментов Take it easy с цветовой кодировкой профиля и маркировкой размера - для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05006120001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

Поштучная проверка




Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

Ударная прочность



В экстремальных условиях применения безопасность также гарантируется благодаря проверенной ударопрочности при низких температурах -40 °C.

Lasertip предотвращает соскальзывание



Узко сфокусированный луч лазера создает структуру поверхности с острыми кромками. Наконечник Wera Lasertip крепко "цепляется" за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него. Идеален для прямого шлица, Phillips и Pozidriv.

Меньшее усилие прижима



Wera Lasertip уменьшает необходимое усилие прижима и повышает передачу усилия Завинчивание становится более безопасным и удобным.

Удобная форма




Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

Быстрое перехватывание



В ручке использованы твердые материалы, поэтому ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что она "прилипнет" к ладони. Твердая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу.

Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05006120001

Wera - 160 i VDE
05006120001 - 4013288027269

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

160 i Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, 1 мм x 5.5 мм x 125 мм

Другие варианты таких изделий:

	 мм	 мм	 мм	 мм	 inch	 inch
05006100001[1]	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"
05006105001[1]	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"
05006110001[1]	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"
05006115001	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"
05006116001	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"
05006120001	**1,0**	**5,5**	**125**	**98**	**7/32"**	**5"**
05006121001	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"
05006125001	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"
05006126001	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"
05006130001	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"
05006135001	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"
05006140001	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"

1) Без Lasertip

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05006120001

Wera - 160 i VDE
05006120001 - 4013288027269

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de