

# 1572 ESD Отвертка Microstix® Kraftform Micro, m x 40 мм

Серия ESD



<b>EAN:</b>	4013288181169	<b>Размеры:</b>	157x13x13 mm
<b>№ детали:</b>	05030080001	<b>Вес:</b>	13 g
<b>№ артикула:</b>	1572 ESD	<b>Страна происхождения:</b>	CZ
		<b>№ таможенного тарифа:</b>	82054000

- Отвёртка для винтов Microstix®
- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления  $\leq 10^9$  Ом
- С эргономичной ручкой Kraftform для приятной и малоутомительной работы
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным напльвом ручки для защиты от перекатывания

Отвёртка Microstix® с электростатической защитой. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. С эргономичной ручкой Kraftform Micro для комфортной и малоутомительной работы. Наконечник Black Point для отличной защиты от коррозии. Идентификаторы инструментов Take it easy с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера - для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.



## Ссылка

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD  
05030080001 - 4013288181169

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Серия ESD

Инструменты ESD Wera



Требования, предъявляемые к отверточным инструментам ESD по поверхностному сопротивлению, содержатся в стандарте DIN EN 61340-5-1. Этот стандарт действует и в отношении ручек из электропроводящего материала. Изделия компании Wera серии ESD удовлетворяют этому стандарту и еще более строгим предписаниям некоторых технологических предприятий.

Защита от электростатической энергии




Значение электрического поверхностного сопротивления материала Wera ESD составляет  $\leq 10^9$  Ом. Это обеспечивает надежную защиту деталей от электростатической энергии и связанных с ней повреждений.

Ручка Kraftform Micro




Многокомпонентная ручка отвертки для эргономичной и правильной работы.

Зона приложения усилия




Зона приложения усилия с мягкими участками рядом с рабочим концом отвертки способствует передаче высоких моментов откручивания и затяжки без потери контакта с винтом.

Прецизионная зона




Прецизионная зона, непосредственно держащая рабочий конец, выполнена так, чтобы в процессе работы всегда чувствовать угол вращения, имеющий важное значение при юстировочных работах.

Зона скоростного вращения




Зона скоростного вращения под подвижной головкой обеспечивает стремительное вращение отвертки.

Подвижной головкой



Подвижная головка и зона скоростного вращения под ней обеспечивают стремительное вращение. Перехвата рукой, как это бывает при использовании обычных отверток для мелких винтов, не требуется.

Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

Ссылка

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD  
05030080001 - 4013288181169

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Другие варианты таких изделий:



MM



MM



MM



inch

<b>05030080001</b>	<b>m</b>	<b>40</b>	<b>97</b>	<b>2,5</b>	<b>1 9/16"</b>
05030081001	00	40	97	2,5	1 9/16"
05030082001	F	40	97	2,5	1 9/16"
05030083001	0	40	97	2,5	1 9/16"
05030084001	1	40	97	2,5	1 9/16"

**Ссылка**

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD

05030080001 - 4013288181169

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)