1550 PH S ESD Отвёртка Kraftform Micro, # 1 x 40 мм

Серия ESD

EAN:	4013288215222	**Размеры:**	137x18x18 mm
№ детали:	05030109001	**Вес:**	13 g
№ артикула:	1550 PH S ESD Micro	**Страна происхождения:**	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления ≤ 10⁹ Ом
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro для быстрого и эргономичного завинчивания
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С защитой от перекатывания и подвижной головкой для скоростного вращения

Отвёртка Micro с электростатической защитой. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. За счёт опоры ладони на подвижную головку и расположенной под ней зоны быстрого вращения можно работать отвёрткой в скоростном режиме. Не надо тратить время на перехватывание инструмента. Зона приложения усилий с мягкими участками служит для передачи больших моментов силы при затяжке и отпуске винтов. Прецизионная зона для выбора правильного угла завинчивания при юстировочных работах. Наконечник Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии. Идентификаторы инструментов Take it easy с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера - для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.

ESD TOOL

TAKE IT EASY TOOL FINDER

FREE SPIN CAP

FAST SPINNING ZONE

POWER ZONE

PRECISION ZONE

BLACK POINT

ANTI ROLL-OFF

Ссылка
https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_1550_ph_s_esd_micro.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1550 PH S ESD Отвёртка Kraftform Micro, # 1 x 40 мм

Серия ESD

Инструменты ESD Wera

Требования, предъявляемые к отверточным инструментам ESD по поверхностному сопротивлению, содержатся в стандарте DIN EN 61340-5-1. Этот стандарт действует и в отношении ручек из электропроводящего материала. Изделия компании Wera серии ESD удовлетворяют этому стандарту и еще более строгим предписаниям некоторых технологических предприятий.

Защита от электростатической энергии

Значение электрического поверхностного сопротивления материала Wera ESD составляет ≤ 10⁹ Ом. Это обеспечивает надежную защиту деталей от электростатической энергии и связанных с ней повреждений.

Ручка Kraftform Micro

Многокомпонентная ручка отвертки для эргономичной и правильной работы.

Зона приложения усилия



Зона приложения усилия с мягкими участками рядом с рабочим концом отвертки способствует передаче высоких моментов откручивания и затяжки без потери контакта с винтом.

Зона скоростного вращения



Зона скоростного вращения под подвижной головкой обеспечивает стремительное вращение отвертки.

Прецизионная зона



Прецизионная зона, непосредственно держащая рабочий конец, выполнена так, чтобы в процессе работы всегда чувствовать угол вращения, имеющий важное значение при юстировочных работах.

Подвижной головкой



Подвижная головка и зона скоростного вращения под ней чивают стремительное вращение. Перехвата рукой, как это бывает при использовании обычных отверток для мелких винтов, не требуется.

Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

Другие варианты таких изделий:

		мм	мм	inch
05030109001	# 01	40	97	1 9/16"

Ссылка
https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_1550_ph_s_esd_micro.html

Wera - 1550 PH S ESD Micro
05030109001 - 4013288215222

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ссылка
https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_1550_ph_s_esd_micro.html

Wera - 1550 PH S ESD Micro
05030109001 - 4013288215222

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de