## 1567 Отвертка IPR TORX PLUS® ESD Kraftform Micro, 1 IPR x 40 мм

### Серия ESD







**EAN**: 4013288194756 **Размеры**: 140х19х19 mm

**№ детали:** 05030135001 **Bec:** 11 g **№ артикула:** 1567 TORX PLUS® IPR ESD **Страна** CZ

происхождения:

№ таможенного 82054000

тарифа:

• Отвёртка Kraftform Micro для винтов IPR TORX PLUS®

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления ≤ 10<sup>9</sup> 0м
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro для быстрого и эргономичного завинчивания
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С защитой от перекатывания и подвижной головкой для скоростного вращения

Высококачественная отвёртка Wera Micro для тонкой работы. За счёт опоры ладони на подвижную головку и расположенной под ней зоны быстрого вращения можно работать отвёрткой в скоростном режиме. Не надо тратить время на перехватывание инструмента. Зона приложения усилий с мягкими участками служит для передачи больших моментов силы при затяжке и отпуске винтов. Прецизионная зона для выбора правильного угла завинчивания при юстировочных работах. Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии. Значение электрического поверхностного сопротивления материала Wera ESD составляет  $\leq 10^9$  Ом. Это обеспечивает надежную защиту деталей от электростатической энергии и связанных с ней повреждений. System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnaidywanie właściwego narzedzia.


















### Серия ESD



### Ручка Kraftform Micro




### Прецизионная зона

### Зона скоростного вращения



Многокомпонентная ручка отвертки для эргономичной и правильной работы.



Зона приложения усилия с мягкими участками рядом с рабочим концом отвертки способствует передаче высоких моментов откручивания и затяжки без потери контакта с винтом.

Прецизионная зона, непосредственно держащая рабочий конец, выполнена так, чтобы в процессе работы всегда чувствовать угол вращения, имеющий важное значение при юстировочных работах.



Зона скоростного вращения под подвижной головкой обеспечивает стремительное вращение отвертки.

### Подвижной головкой




Подвижная головка и зона скоростного вращения под ней чивают стремительное вращение. Перехвата рукой, как это бывает при использовании обычных отверток для мелких винтов, не требуется.

# Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

## Наконечник Wera Black Point



Наконечник Wera Black Point, а также сложная технология закалки гарантируют долгий срок его службы, повышенную защиту от коррозии и высокую точность посадки.

# Другие варианты таких изделий:

	<b>\ </b>	Werce No image available	$\varnothing$	_ ^ _	A V
	ММ		MM	inch	MM
05030135001 <sup>1)</sup>	40	1 IPR	2,0	1 9/16"	97

<sup>1)</sup> Без отверстия

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers\_esd\_series\_1567\_torx\_plus\_ipr\_esd.html

Wera - 1567 TORX PLUS® IPR ESD 05030135001 - 4013288194756