

Серия ESD



EAN: 4013288194787
№ детали: 05030180001
№ артикула: 1550/6 ESD

Размеры: 250x205x50 mm
Вес: 341 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82054000

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления $\leq 10^9$ Ом
- Зона скоростного вращения под подвижной головкой обеспечивает стремительное вращение отвертки.
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro для быстрого и эргономичного завинчивания
- Включая практичную подставку для удобного размещения отвёрток

Набор отверток Micro с электростатической защитой. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. За счёт опоры ладони на подвижную головку и расположенной под ней зоны быстрого вращения можно работать отвёрткой в скоростном режиме. Не надо тратить время на перехватывание инструмента. Зона приложения усилий с мягкими участками служит для передачи больших моментов силы при затяжке и отпуске винтов. Прецизионная зона для выбора правильного угла завинчивания при юстировочных работах. Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии.

**Ссылка**

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
 05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Серия ESD

Инструменты ESD Wera



Привинчивая электронные компоненты (например, в смартфонах или планшетах), нельзя допускать электростатических разрядов, поскольку они могут вызвать различные сбои электроники, вплоть до её полного выхода из строя. По этой причине обязательным условием является использование отверточных инструментов с электростатической защитой.




Требования, предъявляемые к отверточным инструментам ESD по поверхностному сопротивлению, содержатся в стандарте DIN EN 61340-5-1. Этот стандарт действует и в отношении ручек из электропроводящего материала. Изделия компании Wera серии ESD удовлетворяют этому стандарту и еще более строгим предписаниям некоторых технологических предприятий.

Защита от электростатической энергии




Значение электрического поверхностного сопротивления материала Wera ESD составляет $\leq 10^9$ Ом. Это обеспечивает надежную защиту деталей от электростатической энергии и связанных с ней повреждений.

Прецизионная зона




Прецизионная зона, непосредственно держащая рабочий конец, выполнена так, чтобы в процессе работы всегда чувствовать угол вращения, имеющий важное значение при юстировочных работах.

Зона приложения усилия



Зона приложения усилия с мягкими участками рядом с рабочим концом отвертки способствует передаче высоких моментов откручивания и затяжки без потери контакта с винтом.

Зона скоростного вращения




Зона скоростного вращения под подвижной головкой обеспечивает стремительное вращение отвертки.

Подвижной головкой



Подвижная головка и зона скоростного вращения под ней обеспечивают стремительное вращение. Перехвата рукой, как это бывает при использовании обычных отверток для мелких винтов, не требуется.

Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвертки.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Серия ESD

Содержимое:

1550 PH ESD Крестовая отвертка Kraftform Micro, PH 000 x 40 мм

	05030117001 ^{1),2)}	1x	PH 000 x 40 мм
	05030118001 ^{1),2)}	1x	PH 00 x 40 мм
	05030119001 ³⁾	1x	PH 0 x 40 мм

1) Оптимизированы для азиатских винтов PH

2) Рабочий конец со стороны отвода обточен до номинального размера на длину 10 мм

3) Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1578 A ESD Шлицевая отвертка Kraftform Micro, 0.35 мм x 2.5 мм x 40 мм

	05030108001	1x	0.35 мм x 2.5 мм x 40 мм
---	-------------	----	--------------------------



1567 Отвертка IPR TORX PLUS® ESD Kraftform Micro, 1 IPR x 40 мм

	05030135001 ¹⁾	1x	1 IPR x 40 мм
---	---------------------------	----	---------------



1) Без отверстия

1572 ESD Отвертка Microstix® Kraftform Micro, m x 40 мм

	05030080001	1x	m x 40 мм
---	-------------	----	-----------



Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD

05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de