



EAN:	4013288103901	Размеры:	90x22x22 mm
№ детали:	05051273001	Вес:	39 g
№ артикула:	813 R ESD	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Ручка-битодержатель ESD с электростатической защитой
- Электрическое поверхностное сопротивление $\leq 10^9$ Ом
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного закручивания
- С шестигранным напльвом ручки для защиты от перекатывания
- Быстрозажимной патрон Rapidaptor с посадочным гнездом 1/4"

Высококачественная ручка-битодержатель для электростатически безопасной работы: электрическое поверхностное сопротивление материала инструментов Wera ESD составляет примерно 10^6 - 10^9 Ом. Это надёжно защищает детали от электростатических разрядов и связанного с ними ущербом. Быстрозажимной патрон Rapidaptor обеспечивает моментальную смену битов без вспомогательного инструмента. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твёрдые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173).



Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_813_r_esd.html

Wera - 813 R ESD
 05051273001 - 4013288103901

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Инструменты ESD Wera



Требования, предъявляемые к отверточным инструментам ESD по поверхностному сопротивлению, содержатся в стандарте DIN EN 61340-5-1. Этот стандарт действует и в отношении ручек из электропроводящего материала. Изделия компании Wera серии ESD удовлетворяют этому стандарту и еще более строгим предписаниям некоторых технологических предприятий.

Защита от электростатической энергии




Значение электрического поверхностного сопротивления материала Wera ESD составляет $\leq 10^9$ Ом. Это обеспечивает надежную защиту деталей от электростатической энергии и связанных с ней повреждений.

Kraftform



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.

Удобная форма



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_813_r_esd.html

Wera - 813 R ESD
 05051273001 - 4013288103901

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

**Быстрая установка и
самоблокировка**


Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение

Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Универсальный зажим

Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Управление одной рукой

Все функции быстрозажимного держателя Rapidaptor, такие как установка и извлечение насадки, могут быть выполнены одной рукой. Это быстрее, экономичнее и эргономичнее. Никаких лишних движений.

Другие варианты таких изделий:

inch



MM

05051273001

1/4"

90

Ссылка
https://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series_813_r_esd.html

Wera - 813 R ESD

05051273001 - 4013288103901

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de