855/1 BTH Насадки, PZ 2 x 25 мм



EAN:	4013288034281	**Размеры:**	25x7x7 mm
№ детали:	05056712001	**Вес:**	4 g
№ артикула:	855/1 BTH PZ	**Страна происхождения:**	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Подходит для винтов Pozidriv
- С зоной BiTorsion для гашения пиковой нагрузки
- Значительное снижение риска поломки, заметное увеличение срока службы
- Экстратвёрдые
- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 1)
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Биты BiTorsion для крепежа Pozidriv*, с торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Максимально возможный срок службы при использовании соответствующего держателя. Сверхпрочная конструкция. Шестигранник 1/4", подходит для крепления инструментов в соответствии с DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv-зарегистрированный товарный знак компании European Industrial Service Ltd.

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05056712001

Wera - 855/1 BTH PZ
05056712001 - 4013288034281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Насадки BTH

Биты BiTorsion




Возникающие при машинном завинчивании пики нагрузки способствуют преждевременному износу насадок или разрушению винтов. Если эти нагрузки свести к минимуму, завинчивание станет более продуктивным и надежным. Система Wera BiTorsion-защищает от преждевременного износа. Срок службы инструмента увеличивается, значительно возрастает производительность при машинном завинчивании.

Принцип действия



Принцип действия системы BiTorsion основывается на комбинации двух пружинных элементов, поглощающих удары. Как у насадок, так и у держателей имеется специальная зона скручивания, в которую при пиковых нагрузках передается кинетическая энергия из ведомого наконечника.

BiTorsion фаза 1




Встроенные в держатель BiTorsion пружины кручения обеспечивают амортизацию небольших пиков нагрузки (фаза 1). Перегрузка этих пружин эффективно предотвращается опорным механизмом.

BiTorsion фаза 2



Более высокие пики нагрузки минимизируются эффектом скручивания тела бита (фаза 2).

Увеличенный срок службы




Применение держателя BiTorsion увеличивает срок службы обычных битов, а биты BiTorsion функционируют также с обычным держателем.

Двухступенчатая система предотвращает преждевременный износ



Оптимально согласованные характеристики торсионных зон бита и держателя обеспечивают ступенчатую амортизацию пиков нагрузки. Двухступенчатая система предотвращает преждевременный износ. Кроме того, твердость насадок, предназначенная для соответствующих условий применения, также гарантирует долгий срок службы инструмента.

Биты с идентификатором инструмента Take it easy



Идентификаторы инструментов Take it easy с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера - для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05056712001

Wera - 855/1 BTH PZ
05056712001 - 4013288034281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Другие варианты таких изделий:

		мм	inch
05056710001	PZ 1	25	1"
05056712001	**PZ 2**	**25**	**1"**
05056714001	PZ 3	25	1"

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05056712001

Wera - 855/1 BTH PZ
05056712001 - 4013288034281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de