

Торцовые головки



<b>EAN:</b>	4013288118127	<b>Размеры:</b>	50x12x12 mm
<b>№ детали:</b>	05071222001	<b>Вес:</b>	25 g
<b>№ артикула:</b>	3869/4	<b>Страна происхождения:</b>	CZ
		<b>№ таможенного тарифа:</b>	82042000

- Решение проблемы контактной ржавчины: нержавейку завинчивают в нержавейку!
- Торцовая головка для шестигранных винтов
- Немагнитный, с фиксатором, специальная сталь против распространения контактной ржавчины
- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 4)

Набор высококачественных торцовых головок из специальной стали. Специальная сталь против распространения контактной ржавчины. Немагнитное исполнение, с фиксатором. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

**Ссылка**


[https://products.wera.de/ru/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_3869\\_4.html](https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_3869_4.html)

Wera - 3869/4  
05071222001 - 4013288118127

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Торцовые головки

## контактная ржавчина



Нержавеющая сталь устойчива против коррозии. Если же для элементов или винтов из нержавеющей стали используется инструмент из обычной стали, продукты износа этих инструментов могут прилипнуть к поверхности и вызвать ржавчину. Эта т.н. контактная ржавчина наряду с визуальными дефектами может вызвать также конструктивные повреждения, исправление которых стоит значительных затрат. Налет ржавчины можно предотвратить, используя инструменты из нержавеющей стали.

## Нержавеющая сталь прикручивается нержавеющей сталью!



Решение проблемы с контактной ржавчиной: Нержавеющая сталь прикручивается нержавеющей сталью! Инструменты Wera изготавливаются из нержавеющей стали, благодаря чему предотвращается возникновение контактной ржавчины.

## Закалка во льду под вакуумом



Инструменты из нержавеющей стали от компании Wera закалены во льду под вакуумом и обладают необходимыми значениями твердости и прочности. Промышленное применение разрешено без всяких ограничений.

## Другие варианты таких изделий:



мм



inch



мм



мм

	мм	inch	мм	мм
<b>05071222001</b>	<b>7,0</b>	-	<b>50,0</b>	<b>12,5</b>
05071223001	8,0	-	50,0	14,0
05071224001	10,0	-	50,0	16,0
05071225001	13,0	-	50,0	19,5
05071228001	-	3/8"	50,0	16,0

## Ссылка

[https://products.wera.de/ru/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_3869\\_4.html](https://products.wera.de/ru/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_3869_4.html)

Wera - 3869/4

05071222001 - 4013288118127

Wera Werkzeuge GmbH

Korzterer Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de