

7443/12 Монтажный набор для системы контроля давления в шинах, 12 предметов
Динамометрические отвертки серии 7400 Kraftform



EAN:	4013288178404	Размеры:	375x290x100 mm
№ детали:	05074746001	Вес:	1616 g
№ артикула:	7443/12	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Монтажный набор для системы контроля давления в шинах
- Для контроля давления в шинах автомобиля
- С оптимальным давлением в шинах против излишнего расхода топлива и износа шин
- С уставкой момента затяжки для оптимального крепления датчиков

Набор инструментов для квалифицированного монтажа системы контроля давления в шинах. 12 предметов. С технологией контролируемой затяжки винтов. Ручные инструменты с многокомпонентной ручкой Kraftform для высокой скорости работы с высокой эргономичностью. Пять инструментов с уставкой для соединения накидной гайки с винтом и для привинчивания датчика к вентилю. Две завертки для вентилях с уставкой значения момента затяжки 0,25 Нм и 0,45 Нм. Ручка Kraftform пистолетной формы для установки момента затяжки от 4,0 до 8,8 Нм. Подходит для системы контроля давления в шинах всех известных производителей. Надёжное соединение за счёт цветовой маркировки установленных моментов затяжки (Beru/Huf®: TX 10 жёлтый 1,25 Нм ;Schrader®: TX 10 зеленый 1,4 Нм; Cup®/RTS®: TX 20 серый 2,0 Нм). Динамометрическая отвёртка с уставкой 3,3 Нм монтирует как накидную гайку, так и соединительный винт датчика в системе Alligator. Дополнительно в наборе: алаптер для головок, два бита, фиксатор вентиля (для использования до 4,5 Нм).

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html

Wera - 7443/12
05074746001 - 4013288178404



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Динамометрические инструменты с регулировкой



Динамометрические отвертки Wera в регулировке позволяют изменять динамометрические настройки с высочайшей точностью. Вы получаете наилучшее качество работы с превосходной эргономикой в знакомом дизайне Wera.

Простая установка вручную



Простая установка требуемого значения момента затяжки вручную.

Хорошая читаемость



Хорошая читаемость значений шкалы.

Погрешность



Погрешность $\pm 6\%$ (артикуль 1430: $\pm 10\%$) по стандарту DIN EN ISO 6789. Слышимый и ощущаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.

Разнообразное применение




Разнообразное применение за счет молниеносной смены битов и насадок благодаря системе Rapidaptor.

Держатель Rapidaptor



Моментальная смена битов без каких-либо дополнительных инструментов. Управление одной рукой. С муфтой свободного хода для удобства использования отвертки.

TORX® HF



В труднодоступных местах (например, в моторном отсеке) невозможно зафиксировать рукой винт на отвертке. Часто винт куда-то падает. Затем следует утомительный поиск или потеря винта (и, возможно, связанные с этим риски). Разработанные фирмой Wera инструменты TORX® HF улучшают геометрию профиля TORX®. Благодаря силе прижима, создаваемой поверхностным напряжением между профилем винта и наконечником, винт надежно удерживается на инструменте!

Ссылка


https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html

Wera - 7443/12
05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Содержимое:

Серия 7400 Kraftform с пистолетной ручкой; регулируемая динамометрическая отвертка (3,0-8,8 Nm) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, с ручкой-пистолетом, 7443 x 4,0-8,8 Nm

 05074705001 1x 7443 x 4,0-8,8 Nm



Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform, с заводской уставкой значения момента затяжки (0,1-1,5 Nm), с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 89 мм, 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm

 1x 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm




300 TX Динамометрический индикатор TORX®, TX 10 x 1.25 мм

 1x TX 10 x 1.25 мм
1x TX 10 x 1.4 мм




790 A/50 Вставки торцевых ключей, 11 мм x 50 мм

 1x 11 мм x 50 мм
1x 12 мм x 50 мм



867/4 TORX® HF Насадки, TX 15 x 50 мм

 1x TX 15 x 50 мм
1x TX 20 x 50 мм




870/1 Оправка-хвостовик (переходник), 1/4" x 25 мм

 0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 мм

1) С шариковым фиксатором; для торцевых головок, используемых в ручном режиме



300 V Держатель клапана, 0,25 Nm

 1x 0,25 Nm
1x 0,45 Nm



327 Держатель клапана, 32 мм x 70 мм

 05160111001 1x 32 мм x 70 мм



Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html

Wera - 7443/12
05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de