

Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка (0,1-3,0 Нм)
с быстрозажимным патроном Rapidaptor, 7430 x 0,10-0,34 Нм
Динамометрические отвертки серии 7400 Kraftform



EAN:	4013288179012	Размеры:	155x37x37 mm
№ детали:	05074770001	Вес:	122 g
№ артикула:	7400	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Динамометрическая отвёртка Kraftform с установкой момента затяжки, с быстрозажимным патроном Rapidaptor
- Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"
- Технология Rapidaptor для быстрой смены битов
- Сигнал-щелчок при достижении установленного значения
- Цифровые индикаторы крутящего момента

Динамометрическая отвёртка Wera. Установка значений момента силы с высокой точностью. Простая установка необходимого значения без специального инструмента. Хорошо читаемая шкала. С сигналом-щелчком. Быстрозажимной патрон Rapidaptor для моментальной смены битов. Без ограничения момента силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов. Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173).



Ссылка
https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7400.html

Wera - 7400
05074770001 - 4013288179012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка (0,1-3,0 Нм)
с быстрозажимным патроном Rapidaptor, 7430 x 0,10-0,34 Нм
Динамометрические отвертки серии 7400 Kraftform**



Динамометрические инструменты с регулировкой



Многие виды винтовых соединений при монтажных и сервисных работах требуют затяжки винта с контролируемым моментом затяжки, чтобы предотвратить повреждение винта или заготовки и обеспечить надежность соединения. Регулируемые динамометрические отвертки от компании Wera являются идеальным решением для таких случаев: Диапазон моментов затяжки от 0,3 Нм до 8,8 Нм, две различные ручки, погрешность $\pm 6\%$, молниеносная смена насадки с помощью системы Rapidaptor.



Динамометрические отвертки Wera в регулировке позволяют изменять динамометрические настройки с высочайшей точностью. Вы получаете наилучшее качество работы с превосходной эргономикой в знакомом дизайне Wera.

Простая установка вручную



Простая установка требуемого значения момента затяжки вручную.

Хорошая читаемость



Хорошая читаемость значений шкалы.

Лупа с креплением



Артикулы 7430, 7431 и 7432 поставляются в комплекте с лупой. Эта лупа может крепиться на шкале, что улучшает читаемость значений шкалы.

Погрешность



Погрешность $\pm 6\%$ (артикул 1430: $\pm 10\%$) по стандарту DIN EN ISO 6789. Слышимый и ощущаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.

Неограниченный момент



Неограниченный момент силы для отвинчивания трудноподдающихся винтов.

Разнообразное применение



Разнообразное применение за счет молниеносной смены битов и насадок благодаря системе Rapidaptor.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7400.html


Wera - 7400
05074770001 - 4013288179012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка (0,1-3,0 Нм)
с быстрозажимным патроном Rapidaptor, 7430 x 0,10-0,34 Нм
Динамометрические отвертки серии 7400 Kraftform



Другие варианты таких изделий:

							
	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch
05074770001 ¹⁾	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"
05074772001 ¹⁾	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"
05074774001 ¹⁾	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16"
05074700001	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	6"
05074701001	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	6"

1) с прикрепляемой лупой для улучшения читаемости шкалы.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7400.html

Wera - 7400

05074770001 - 4013288179012

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de