Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка (0,1-3,0 Нм) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, 7431 x 0,30-1,00 Nm



EAN:	4013288179128	**Размеры:**	155x37x37 mm
№ детали:	05074772001	**Вес:**	177 g
№ артикула:	7400	**Страна происхождения:**	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Динамометрическая отвёртка Kraftform с установкой момента затяжки, с быстрозажимным патроном Rapidaptor
- Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"
- Технология Rapidaptor для быстрой смены битов
- Сигнал-щелчок при достижении установленного значения
- Цифровые индикаторы крутящего момента

Динамометрическая отвёртка Wera. Установка значений момента силы с высокой точностью. Простая установка необходимого значения без специального инструмента. Хорошо читаемая шкала. С сигналом-щелчком. Быстрозажимной патрон Rapidaptor для моментальной смены битов. Без ограничения момента силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов. Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173).

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05074772001

Wera - 7400
05074772001 - 4013288179128

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Многие виды винтовых соединений при монтажных и сервисных работах требуют затяжки винта с контролируемым моментом затяжки, чтобы предотвратить повреждение винта или заготовки и обеспечить надежность соединения. Регулируемые динамометрические отвертки от компании Wera являются идеальным решением для таких случаев: Диапазон моментов затяжки от 0,3 Нм до 8,8 Нм, две различные ручки, погрешность ± 6 %, молниеносная смена насадки с помощью системы Rapidaptor.

Динамометрические инструменты с регулировкой



Динамометрические отвертки Wera в регулировкой позволяют изменять динамометрические настройки с высочайшей точностью. Вы получаете наилучшее качество работы с превосходной эргономикой в знакомом дизайне Wera.

Простая установка вручную



Простая установка требуемого значения момента затяжки вручную.

Хорошая читаемость



Хорошая читаемость значений шкалы.

Лупа с креплением



Артикулы 7430, 7431 и 7432 поставляются в комплекте с лупой. Эта лупа может крепиться на шкале, что улучшает читаемость значений шкалы.

Погрешность



Погрешность ± 6 % (артикль 1430: ± 10 %) по стандарту DIN EN ISO 6789. Слышимый и ощущаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.

Неограниченный момент



Неограниченный момент силы для отвинчивания трудноподдающихся винтов.

Разнообразное применение



Разнообразное применение за счет молниеносной смены битов и насадок благодаря системе Rapidaptor.



Ссылка
https://www.wera.de/ru/05074772001

Wera - 7400
05074772001 - 4013288179128

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка (0,1-3,0 Нм) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, 7431 x 0,30-1,00 Nm

Другие варианты таких изделий:

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 мм	 мм	 inch
05074770001[1)]	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"
05074772001[1)]	**7431**	**1/4"**	**0,30-1,00**	**0,05**	**89**	**142**	**5 7/16"**
05074774001[1)]	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16"
05074700001	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	6"
05074701001	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	6"

1) с прикрепляемой лупой для улучшения читаемости шкалы.

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05074772001

Wera - 7400
05074772001 - 4013288179128

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de