

Серия 7400 Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, длина ручки 89 мм, 7450 x 0,1-0,34 Nm

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform, с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика



|             |                                |                       |              |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| EAN:        | 4013288188106                  | Размеры:              | 155x37x37 mm |
| № детали:   | 05074790010                    | Вес:                  | 122 g        |
| № артикула: | 7400 customized pre-set, 89 mm | Страна происхождения: | CZ           |
|             |                                | № таможенного тарифа: | 82054000     |

- Динамометрическая отвёртка с уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, с быстрозажимным патроном Rapidaptor
- Регулировка только с помощью особого инструмента
- Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"
- Технология Rapidaptor для быстрой смены битов
- Сигнал-щелчок при достижении установленного значения
- Многокомпонентная ручка Kraftform для высокой скорости работы

Динамометрическая отвёртка Wera. С заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05137003001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа. Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью.

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.



#### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_)

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm  
05074790010 - 4013288188106

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Серия 7400 Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, длина ручки 89 мм, 7450 x 0,1-0,34 Nm


Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform, с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика



Момент затяжки с уставкой по запросу клиента

Неограниченный момент

Разнообразное применение



Динамометрическая отвёртка Wera. С заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях.

Неограниченный момент силы для отвинчивания трудноподдающихся винтов.


Разнообразное применение за счет молниеносной смены битов и насадок благодаря системе Rapidaptor.

Универсальный зажим

Быстрая установка и самоблокировка

Быстрое извлечение

Управление одной рукой



Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед; при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Все функции быстрозажимного держателя Rapidaptor, такие как установка и извлечение насадки, могут быть выполнены одной рукой. Это быстрее, экономичнее и эргономичнее. Никаких лишних движений.

#### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_)

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm  
05074790010 - 4013288188106

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Серия 7400 Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, длина ручки 89 mm, 7450 x 0,1-0,34 Nm

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform, с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика

Другие варианты таких изделий:

|                              |  |  |  |  |  |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| art. no.                     | Nm                                                                                | inch                                                                              | inch                                                                               | MM                                                                                  | MM                                                                                  |     |
| 05074790010 <sup>(1,2)</sup> | 7450                                                                              | 0,1-0,34                                                                          | 5 1/4"                                                                             | 1/4"                                                                                | 89                                                                                  | 133 |
| 05074792010 <sup>(1,2)</sup> | 1/4"                                                                              | 7451                                                                              | 5 1/4"                                                                             | 89                                                                                  | 0,3-1,0                                                                             | 133 |
| 05074794010 <sup>(1,2)</sup> | 5 1/4"                                                                            | 1/4"                                                                              | 0,9-1,5                                                                            | 7452                                                                                | 89                                                                                  | 133 |

1) По желанию заказчика момент затяжки можно установить в пределах заданного диапазона значений

2) По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_)

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm  
05074790010 - 4013288188106

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)