

1460 ESD Kraftform Micro Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, с быстрозажимным патроном, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform ESD, с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика



EAN:	4013288188304	Размеры:	128x18x18 mm
№ детали:	05074800010	Вес:	22 g
№ артикула:	1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Динамометрическая отвёртка Kraftform Micro ESD с заводской уставкой момента затяжки, с быстрозажимным патроном
- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления $\leq 10^9 \Omega$
- Отчётливо слышимый и ощущаемый щелчок при достижении установленного значения
- Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon и 4 мм HIOS
- Для деталей смартфонов, сотовых телефонов, видеоаппаратуры и электронных приборов

С заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05137004001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Компактная система "Одна ручка - много насадок" для точного завинчивания с контролируемым моментом затяжки. Динамометрическая отвёртка Kraftform Micro ESD идеально подходит для завинчиваний с контролем момента затяжки деталей, чувствительных к электростатическим разрядам. Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon (тип хвостовика Wera 9) и HIOS (тип хвостовика Wera 21). С защитой от вмешательства в настройки. Отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента затяжки. 100% гарантия получения неизменно точного результата в серийных операциях. Неограниченный момент силы при отвинчивании вручную. Поверхностное сопротивление $\leq 10^9 \Omega$ для надежной защиты от электростатических разрядов. Изготовлено по стандарту DIN EN 61340-5-1. Система "Одна ручка - много насадок" для моментальной смены насадки. Kraftform Micro с подвижной головкой и зоной скоростного вращения для стремительной работы отверткой, без потери времени на перехватывание инструмента. Зона приложения усилий с мягкими участками для передачи больших моментов силы при завинчивании и отвинчивании крепежа. Прецизионная зона, контактирующая с рабочим концом отвертки, для обеспечения правильного угла вращения при юстировочных операциях. Моментальная фиксация бита: он просто вставляется в держатель с автоматической фиксацией и надёжной посадкой. Для замены бита нужно только подать вперед стопорное кольцо и извлечь насадку. Муфта свободного хода для простого ведения инструмента в процессе завинчивания. Биты подходят для завинчивания в ручном и машинном режимах с использованием электроинструментов (в т.ч. HIOS, Delvo, Sehan). Для работы с смартфонами, сотовыми телефонами, видеокамерами, электронными приборами, для зубопротезных и стоматологических кабинетов. Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.



Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


1460 ESD Kraftform Micro Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, с быстрозажимным патроном, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform ESD, с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика
Момент затяжки с уставкой Инструменты ESD Wera
по запросу клиента



Защита от электростатической энергии

Хвостовики Halfmoon и HIOS




Динамометрическая отвёртка Wera. С заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях.



Требования, предъявляемые к отверточным инструментам ESD по поверхностному сопротивлению, содержатся в стандарте DIN EN 61340-5-1. Этот стандарт действует и в отношении ручек из электропроводящего материала. Изделия компании Wera серии ESD удовлетворяют этому стандарту и еще более строгим предписаниям некоторых технологических предприятий.



Значение электрического поверхностного сопротивления материала Wera ESD составляет $\leq 10^9 \Omega$. Это обеспечивает надежную защиту деталей от электростатической энергии и связанных с ней повреждений.



Для хвостовиков Halfmoon 4 мм и HIOS 4 мм.

Зона приложения усилия

Прецизионная зона


Зона скоростного вращения



Зона приложения усилия с мягкими участками рядом с рабочим концом отвёртки способствует передаче высоких моментов откручивания и затяжки без потери контакта с винтом.



Прецизионная зона, непосредственно держащая рабочий конец, выполнена так, чтобы в процессе работы всегда чувствовать угол вращения, имеющий важное значение при юстировочных работах.



Зона скоростного вращения под подвижной головкой обеспечивает стремительное вращение отвёртки.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, с быстрозажимным патроном, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm
Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform ESD, с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика

Другие варианты таких изделий:

				
art. no.		Nm	MM	inch
05074800010 ¹⁾	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4"
05074810010 ¹⁾	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"

1) По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de