

Серия 7400 ESD Kraftform Динамометрическая отвёртка с уставкой и регулировкой момента затяжки (0,1-1,5 Нм), с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 89 мм, 7450 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm
Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform ESD, с заводской уставкой значения момента затяжки



EAN:	4013288179210	Размеры:	170x40x40 mm
№ детали:	05074820001	Вес:	122 g
№ артикула:	7400 ESD pre-set, 89 mm	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Динамометрическая отвёртка Kraftform ESD с заводской уставкой и возможностью изменения момента затяжки
- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления $\leq 10^9$ Ом
- Ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания
- Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"
- Уставка момента затяжки

Динамометрическая отвёртка Wera. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05137003001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа. Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173).

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.



Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_89_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Серия 7400 ESD Krafftform Динамометрическая отвёртка с уставкой и регулировкой момента затяжки (0,1-1,5 Нм), с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 89 мм, 7450 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Krafftform ESD, с заводской уставкой

значения момента затяжки
С уставкой и регулировкой
момента затяжки

Инструменты ESD Wera

Защита от
электростатической энергии

Универсальный зажим



Динамометрическая отвёртка Wera. С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05137003001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки.

Требования, предъявляемые к отверточным инструментам ESD по поверхностному сопротивлению, содержатся в стандарте DIN EN 61340-5-1. Этот стандарт действует и в отношении ручек из электропроводящего материала. Изделия компании Wera серии ESD удовлетворяют этому стандарту и еще более строгим предписаниям некоторых технологических предприятий.

Значение электрического поверхностного сопротивления материала Wera ESD составляет $\leq 10^9$ Ом. Это обеспечивает надежную защиту деталей от электростатической энергии и связанных с ней повреждений.

Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_esd_krafftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_89_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Серия 7400 ESD Krafftform Динамометрическая отвёртка с уставкой и регулировкой момента затяжки (0,1-1,5 Нм), с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 89 мм, 7450 ESD x 0,1 Нм x 0,1-0,34 Нм



Серия 7400 Динамометрические отвёртки Krafftform ESD, с заводской уставкой

значения момента затяжки
Быстрая установка и
самоблокировка

Быстрое извлечение

Управление одной рукой


Krafftform



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.



Все функции быстрозажимного держателя Rapidaptor, такие как установка и извлечение насадки, могут быть выполнены одной рукой. Это быстрее, экономичнее и эргономичнее. Никаких лишних движений.



Исходная идея при создании ручки Krafftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвёртки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Krafftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.


Другие варианты таких изделий:



Nm



inch



Nm



inch



мм



мм

	Nm	art. no.	inch	Nm	inch	мм	мм
05074820001 ¹⁾	0,1	7450 ESD	5 1/4"	0,1-0,34	1/4"	89	133
05074822001 ¹⁾	0,3	7451 ESD	5 1/4"	0,3-1,0	1/4"	89	133
05074824001 ¹⁾	0,9	7452 ESD	5 1/4"	0,9-1,5	1/4"	89	133

¹⁾ Заводскую уставку момента затяжки можно изменить. Для этого потребуется специальный инструмент, а также оборудование для проверки инструментов (Torque Test Equipment).

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_esd_krafftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_89_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de