

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform ESD, с заводской уставкой значения момента затяжки (0,1-1,5 Nm) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 105 мм, 7460 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm
Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform ESD, с заводской уставкой значения момента затяжки



EAN:	4013288179487	Размеры:	155x37x37 mm
№ детали:	05074840001	Вес:	126 g
№ артикула:	7400 ESD pre-set, 105 mm	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Динамометрическая отвёртка Kraftform ESD с заводской уставкой и возможностью изменения момента затяжки
- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления $\leq 10^9 \Omega$
- Ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания
- Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"
- Уставка момента затяжки

Динамометрическая отвёртка Wera. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05137001001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа. Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.



Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_105_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074840001 - 4013288179487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform ESD, с заводской уставкой значения момента затяжки (0,1-1,5 Nm) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 105 мм, 7460 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm
Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform ESD, с заводской уставкой значения момента затяжки
С уставкой и регулировкой момента затяжки



Инструменты ESD Wera

Защита от электростатической энергии

Разнообразное применение



Динамометрическая отвёртка Wera. С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05137001001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки.

Требования, предъявляемые к отверточным инструментам ESD по поверхностному сопротивлению, содержатся в стандарте DIN EN 61340-5-1. Этот стандарт действует и в отношении ручек из электропроводящего материала. Изделия компании Wera серии ESD удовлетворяют этому стандарту и еще более строгим предписаниям некоторых технологических предприятий.

Значение электрического поверхностного сопротивления материала Wera ESD составляет $\leq 10^9 \Omega$. Это обеспечивает надежную защиту деталей от электростатической энергии и связанных с ней повреждений.

Разнообразное применение за счет молниеносной смены битов и насадок благодаря системе Rapidaptor.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_105_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074840001 - 4013288179487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform ESD, с заводской уставкой значения момента затяжки (0,1-1,5 Nm) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 105 мм, 7460 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm
Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform ESD, с заводской уставкой значения момента затяжки
Универсальный зажим



Быстрая установка и
самоблокировка

Быстрое извлечение

Kraftform



Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.

Другие варианты таких изделий:

							
	Nm	art. no.	inch	Nm	inch	мм	мм
05074840001 ¹⁾	0,3	7460 ESD	6"	0,3-1,2	1/4"	105	155
05074842001 ¹⁾	1,2	7461 ESD	6"	1,2-3,0	1/4"	105	155

¹⁾ Заводскую уставку момента затяжки можно изменить. Для этого потребуется специальный инструмент, а также оборудование для проверки инструментов (Torque Test Equipment).

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_105_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074840001 - 4013288179487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de