

Click-Torque A 6 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 2,5-25 Нм, 1/4" x 2.5-25 Nm

Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой



EAN:	4013288193186	Размеры:	320x50x50 mm
№ детали:	05075605001	Вес:	517 g
№ артикула:	Click-Torque A 6	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82041100

- Шестигранный хвостовик 1/4", реверсная трещотка, 45 зубьев
- Простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы отчётливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- Слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- Диапазон измерения: 2,5-25 Нм; точность $\pm 4\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- С эргономичной двухкомпонентной ручкой, подходит для правой затяжки

Динамометрический ключ в фирменном дизайне Wera. Очень добротное исполнение с высокой точностью согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Простая установка и защита нужных значений. Слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения дополнительно облегчают уверенную установку установленного момента силы. Надёжный механизм разблокировки производит отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента силы. Для правой затяжки, трещотка с реверсом на 45 зубцов.



Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque A 6 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 2,5-25 Нм, 1/4" x 2.5-25 Nm

Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой



Серия Динамометрических ключей Click-Torque

Click-Torque A 6

Точный



Click-Torque A 6



Мы хотели сделать работу динамометрическими ключами простой и точной. Поэтому мы разработали динамометрический ключ Click-Torque. Простая установка и фиксация требуемого значения и добротная конструкция делают эти динамометрические ключи идеальным инструментом при работе с соединениями на резьбе, когда большое значение имеет затяжка винтов с определённым моментом силы (динамометрические ключи с реверсом) или затяжка и отвинчивание (динамометрические ключи с насадками).



1/4" шестигранный привод.




Точность $\pm 4\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Легко и безопасно

Простая установка вручную

Механизм разблокировки


Для правой затяжки




Простая настройка и сохранение желаемого значения крутящего момента; легко читается на основной и мелкой шкалах.



Со звуковой и тактильной блокировкой при достижении значений шкалы.



При достижении установленного момента затяжки срабатывает сигнал-щелчок.



Динамометрические ключи Click-Torque с реверсом предназначены для правой затяжки.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Körzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque A 6 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 2,5-25 Нм,
1/4" x 2.5-25 Nm

Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с
реверсной трещоткой



Другие варианты таких изделий:

														
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	MM	MM	MM	MM	MM	inch	inch	inch	inch	inch
05075605001	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"

Ссылка
https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de