

Click-Torque C 3 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 40-200

Нм, 1/2" x 40-200 Nm

Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой



EAN:	4013288193230	Размеры:	535x60x60 mm
№ детали:	05075622001	Вес:	1457 g
№ артикула:	Click-Torque C 3	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82041100



- С хвостовиком с квадратной головкой 1/2", реверсной трещоткой, 45 зубьев
- Простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы отчётливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- Слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- Диапазон измерения: 40-200 Нм; точность $\pm 3\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- С эргономичной двухкомпонентной ручкой, подходит для правой затяжки

Динамометрический ключ в фирменном дизайне Wera. Очень добротное исполнение с высокой точностью согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Простая установка и защита нужных значений. Слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения дополнительно облегчают уверенную установку установленного момента силы. Надёжный механизм разблокировки производит отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента силы. Для правой затяжки, трещотка с реверсом на 45 зубцов.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3.html

Wera - Click-Torque C 3
05075622001 - 4013288193230

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 40-200

Нм, 1/2" x 40-200 Nm

Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой



Серия Динамометрических ключей Click-Torque

Точный

Легко и безопасно


Простая установка вручную



Мы хотели сделать работу динамометрическими ключами простой и точной. Поэтому мы разработали динамометрический ключ Click-Torque. Простая установка и фиксация требуемого значения и добротная конструкция делают эти динамометрические ключи идеальным инструментом при работе с соединениями на резьбе, когда большое значение имеет затяжка винтов с определённым моментом силы (динамометрические ключи с реверсом) или затяжка и отвинчивание (динамометрические ключи с насадками).



Точность $\pm 3\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.




Простая настройка и сохранение желаемого значения крутящего момента; легко читается на основной и мелкой шкалах.



Со звуковой и тактильной блокировкой при достижении значений шкалы.

Механизм разблокировки

Для правой затяжки



При достижении установленного момента затяжки срабатывает сигнал-щелчок.



Динамометрические ключи Click-Torque с реверсом предназначены для правой затяжки.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3.html

Wera - Click-Torque C 3
05075622001 - 4013288193230

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 40-200

Нм, 1/2" x 40-200 Nm

Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой



Другие варианты таких изделий:

														
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	MM	MM	MM	MM	MM	inch	inch	inch	inch	inch
05075622001	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3.html

Wera - Click-Torque C 3
05075622001 - 4013288193230

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de