

Click-Torque C 2 Push R/L Динамометрический ключ с регулировкой момента затяжки, для правой и левой резьбы, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm
Click-Torque Push R/L динамометрический ключ с регулировкой момента затяжки, для правой и левой резьбы



EAN:	4013288218926	Размеры:	450x60x60 mm
№ детали:	05075625001	Вес:	1312 g
№ артикула:	Click-Torque C 2 Push R/L	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82041100



- Для затяжки крепежа с правой и левой резьбой благодаря плавному переключению несъемного сдвижного квадрата
- Диапазон измерения: 20-100 Nm; погрешность $\pm 3\%$ согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 зубьев и квадратный хвостовик 1/2" с фиксацией головки
- Простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы отчётливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- Слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы

Динамометрический ключ серии Klick, выполненный в неповторимом дизайне Wera, для правой и левой резьбы. Очень прочная конструкция при обеспечении высокой точности по стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Простое выставление и сохранение заданного значения. Слышимые и ощущаемые щелчки при выборе на шкале момента затяжки дополнительно обеспечивают уверенное выставление требуемого значения. Надёжный механизм срабатывания обеспечивает слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении выставленного момента затяжки. Несъемный сдвижной квадрат для изменения направления затяжки. Присоединительный квадрат 1/2", с фиксацией насадок.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control_

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 2 Push R/L Динамометрический ключ с регулировкой момента затяжки, для правой и левой резьбы, 20-100 Нм, 1/2" x 20-100 Nm
Click-Torque Push R/L динамометрический ключ с регулировкой момента затяжки, для правой и левой резьбы



Для затяжки вправо и влево

Точный

Легко и безопасно




Насадкой с квадратной головкой, с реверсом



Динамометрический ключ Click-Torque подходит для затяжки крепежа с правой и левой резьбой. Очень лёгкое изменение направления затяжки перемещением несъёмного сдвижного квадрата.



Точность $\pm 3\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Простая настройка и сохранение желаемого значения крутящего момента; легко читается на основной и мелкой шкалах.

Простая установка вручную

Механизм разблокировки



Со звуковой и тактильной блокировкой при достижении значений шкалы.



При достижении установленного момента затяжки срабатывает сигнал-щелчок.

Другие варианты таких изделий:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	MM	MM	MM	MM	MM	inch	inch	inch	inch	inch
05075625001	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15	5	1	1	45/64"
		0								15/16"	33/64"	27/32"	11/16"	

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control_

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
 05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de