

**Click-Torque E 1 Push R/L** Динамометрический ключ с регулировкой момента затяжки, для правой и левой резьбы, 200-1000 Нм, 3/4" x 200-1000 Nm



<b>EAN:</b>	4013288219053	<b>Размеры:</b>	1350x130x120 mm
<b>№ детали:</b>	05075631001	<b>Вес:</b>	9230 g
<b>№ артикула:</b>	Click-Torque E 1 Push R/L	<b>Страна происхождения:</b>	TW
		<b>№ таможенного тарифа:</b>	82041100

- Для затяжки крепежа с правой и левой резьбой путем особо лёгкого переключения несъёмного сдвижного квадрата
- Диапазон измерения: 200-1000 Nm; погрешность  $\pm 3\%$  согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 зубцов и присоединительный квадрат 3/4"
- Простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы отчётливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- Слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы

Динамометрический ключ серии Click, выполненный в неповторимом дизайне Wera, для правой и левой резьбы. Очень прочная конструкция при обеспечении высокой точности по стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Простое выставление и сохранение заданного значения. Слышимые и ощущаемые щелчки при выборе на шкале момента затяжки дополнительно обеспечивают уверенное выставление требуемого значения. Надёжный механизм срабатывания обеспечивает слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении выставленного момента затяжки. Несъёмный сдвижной квадрат 3/4" для изменения направления затяжки.



**Ссылка**

<https://www.wera.de/ru/05075631001>

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L  
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Для затяжки вправо и влево

Точный

Легко и безопасно




Насадкой с квадратной головкой, с реверсом



Динамометрический ключ Click-Torque подходит для затяжки крепежа с правой и левой резьбой. Очень лёгкое изменение направления затяжки перемещением несъёмного сдвижного квадрата.



Точность  $\pm 3\%$  в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Простая настройка и сохранение желаемого значения крутящего момента; легко читается на основной и мелкой шкалах.

Простая установка вручную

Механизм разблокировки



Со звуковой и тактильной блокировкой при достижении значений шкалы.



При достижении установленного момента затяжки срабатывает сигнал-щелчок.

Другие варианты таких изделий:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075631001	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49/7/32"	5/33/64"	1/27/32"	2/31/64"	1/3/16"

Ссылка  
<https://www.wera.de/ru/05075631001>

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L  
 05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de