

Click-Torque X 6 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 80-400 Нм, 14x18 x 80-400 Nm
Click-Torque динамометрические ключи для сменных инструментов



EAN:	4013288193827	Размеры:	665x47x47 mm
№ детали:	05075656001	Вес:	1960 g
№ артикула:	Click-Torque X 6	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82041100



- С приёмным гнездом для сменных инструментов 14x18 мм
- Простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы отчётливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- Слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- Диапазон измерения: 80-400 Nm; погрешность $\pm 3\%$ согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Очень добротное исполнение, с эргономичной двухкомпонентной ручкой, подходит для правой и левой затяжки

Динамометрический ключ в фирменном дизайне Wera. Очень добротное исполнение с высокой точностью согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Простая установка и защита нужных значений. Слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения дополнительно облегчают уверенную установку установленного момента силы. Надёжный механизм разблокировки производит отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента силы. Для правой и левой затяжки, с приёмным гнездом 14x18 мм для присоединения соответствующих сменных инструментов.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_6.html

Wera - Click-Torque X 6
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Серия Динамометрических
ключей Click-Torque

Хвостовик 14x18 мм

Точный



Мы хотели сделать работу динамометрическими ключами простой и точной. Поэтому мы разработали динамометрический ключ Click-Torque. Простая установка и фиксация требуемого значения и добротная конструкция делают эти динамометрические ключи идеальным инструментом при работе с соединениями на резьбе, когда большое значение имеет затяжка винтов с определённым моментом силы (динамометрические ключи с реверсом) или затяжка и отвинчивание (динамометрические ключи с насадками).

Для динамометрических ключей серии Click-Torque X с креплением 14x18 мм.


Точность $\pm 3\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Легко и безопасно

Простая установка вручную

Механизм разблокировки


Для затяжки вправо и влево




Простая настройка и сохранение желаемого значения крутящего момента; легко читается на основной и мелкой шкалах.



Со звуковой и тактильной блокировкой при достижении значений шкалы.



При достижении установленного момента затяжки срабатывает сигнал-щелчок.



Динамометрические ключи Click-Torque для сменных инструментов подходят для правой и левой затяжки.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_6.html

Wera - Click-Torque X 6
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque X 6 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 80-400 Нм, 14x18 x 80-400 Nm
Click-Torque динамометрические ключи для сменных инструментов



Другие варианты таких изделий:

l_k	S_k											max↑	↑min		max↑	↑min					
MM	MM	inch	inch	MM	MM	inch	inch	MM	MM	inch	lbf. ft.	фун т фут	lbf. ft.	НМ	НМ	Nm		MM	Nm		
05075656001 ¹⁾	615, 0	25,5	5 33 /64"	1 1/ 32"	140	26	1 27 /32"	1 17 /64"	47	32	25 2 5/32 "	295, 0	60,0	60- 295	400, 0	80,0	80- 400	14x 18	665	1,0	

1) S_k = удлинение контрольной насадки; l_k = длина плеча от точки приложения силы до оси вращения ключа с контрольной насадкой

Ссылка
https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_6.html

Wera - Click-Torque X 6
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de