Click-Torque XP 1 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 2,5-25 Нм, 2,5 Нм, 9x12 x 2.5 нм x 2.5-25 Nm

Click-Torque динамометрических ключей с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов

EAN:	4013288206169	**Размеры:**	245x50x50 mm
№ детали:	05075670001	**Вес:**	375 g
№ артикула:	Click-Torque XP 1	**Страна происхождения:**	TW
		№ таможенного тарифа:	82041100

- Динамометрические ключи с щелчком-сигналом и уставкой момента затяжки, в неповторимом дизайне Wera
- Слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- Уставку момента затяжки в пределах рабочего диапазона можно настроить в контрольной лаборатории
- Диапазон измерения: 2,5-25 Нм; погрешность ± 2% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- С присоединительным гнездом (9x12 мм) для сменных насадок; затяжка винтов с правой и левой резьбой

Динамометрический ключ с уставкой момента затяжки для универсального применения, когда необходимо обеспечить один и тот же момент затяжки и точность в серийных операциях. Момент затяжки можно менять в пределах диапазона измерения. Надёжный механизм срабатывания обеспечивает отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал при достижении установленного момента затяжки. За счёт присоединительного гнезда для установки сменных головок инструмент подходит для затяжки винтов с правой и левой резьбой. По запросу возможна предварительная установка иных значений момента затяжки в пределах рабочего диапазона.

Ссылка
https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 1 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 2,5-25 Нм, 2,5 Нм, 9x12 x 2.5 нм x 2.5-25 Nm

Click-Torque динамометрических ключей с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов

Серия Динамометрических ключей Click-Torque

Мы хотели сделать работу динамометрическими ключами простой и точной. Поэтому мы разработали динамометрический ключ Click-Torque. Простая установка и фиксация требуемого значения и добротная конструкция делают эти динамометрические ключи идеальным инструментом при работе с соединениями на резьбе, когда большое значение имеет затяжка винтов с определённым моментом силы (динамометрические ключи с реверсом) или затяжка и отвинчивание (динамометрические ключи с насадками).

Click-Torque XP

Динамометрические ключи Click-Torque XP поставляются с уставкой момента затяжки. Эти инструменты идеально подходят для универсального применения, когда необходимо обеспечить один и тот же момент затяжки и точность в серийных операциях.

Хвостовик 9x12 мм

С приёмным гнездом для сменных инструментов 9x12 мм.

Точный

Погрешность составляет ±2 % согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Для затяжки вправо и влево



Динамометрические ключи Click-Torque для сменных инструментов подходят для правой и левой затяжки.

Момента затяжки с уставкой по запросу клиента



Динамометрические ключи Click-Torque XP можно предварительно установить на определённое значение момента силы в пределах заданного диапазона.

Ссылка
https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 1 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 2,5-25 Нм, 2,5 Нм, 9x12 x 2.5 нм x 2.5-25 Nm

Click-Torque динамометрических ключей с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов

Другие варианты таких изделий:

		нм	Nm	lbf. ft.	мм	S_k мм	l_k мм	мм	мм	мм	мм	inch	inch	inch	inch	inch	↑min нм	max↑ нм	↑min фунт фут	max↑ фунт фут
05075670001[1)]	**9x12**	**2,5**	**2.5-25**	**2-18**	**217**	**17,5**	**180,0**	**137**	**35**	**24**	**20**	**8 35/64"**	**5 25/64"**	**1 3/8"**	**15/16"**	**25/32"**	**2,5**	**25,0**	**2,0**	**18,0**
05075670010[2),1)]	9x12	2,5	2.5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	25/32"	2,5	25,0	2,0	18,0

1) S_k = удлинение контрольной насадки; l_k = длина плеча от точки приложения силы до оси вращения ключа с контрольной насадкой
2) По запросу возможна предварительная установка иных значений момента затяжки в пределах рабочего диапазона. По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

Ссылка
https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de