Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой













EAN: 4013288207609 **Размеры:** 545х132х95 mm

№ детали: 05075680001 **Bec:** 3436 g **№ артикула:** Click-Torque C 3 Set 1 **Страна** CZ

происхождения:

№ таможенного 82041100

тарифа:

• Набор отвёрточных инструментов на 13 предметов для завинчивания с контролем момента затяжки

- Простая установка и фиксация требуемого значения момента затяжки, сопровождается слышимым и ощущаемым щелчком при выборе на шкале каждого значения момента затяжки (первый щелчок 1)
- Точное приложение силы: при достижении установленного момента затяжки раздаётся слышимый и ощущаемый сигнал динамометрический ключ (второй щелчок)
- Компактный мягкий футляр из прочного материала, который не повреждает поверхности
- ½"-квадрат. Диапазон измерения: 40-200 Нм; Погрешность \pm 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Набор с динамометрическим ключом Klick в неповторимом дизайне Wera. Добротная конструкция и высокая точность по стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Простая установка и защита настроек. Отчётливо слышимое и ощущаемое пощёлкивание на каждом делении шкалы при прокручивании ручки дополнительно облегчает уверенный выбор требуемого значения. Надёжный механизм срабатывания обеспечивает отчётливо слышимый и ощущаемый щелчок-сигнал при достижении установленного момента затяжки. Для затяжки винтов с правой резьбой, с реверсной трещоткой на 45 зубцов. Динамометрический ключ и соответствующие принадлежности занимают мало места и размещены в прочном мягком футляре, который не повреждает рабочие поверхности. Набор включает: Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Нм, 4 головки с приводом 1/2", 7 отвёрточных головок Нех-Рlus под внутренний шестигранник и TORX®, удлинитель.





















Динамометрические ключи Click-Torque с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой



Серия Динамометрических ключей Click-Torque

Click-Torque 40-200 Nm

C динамометрическим ключом Klick в неповторимом дизайне Wera.

Точный



Точность ±3% в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Легко и безопасно



Простая настройка и сохранение желаемого значения крутящего момента; легко читается на основной и мелкой шкалах.

Простая установка вручную



Со звуковой и тактильной блокировкой при достижении значений шкалы.

Механизм разблокировки



При достижении установленного момента затяжки срабатывает сигнал-щелчок.

Отверточные головки с фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником



Поддержка винта с внутренним шестигранником на отверточной головке обеспечивается с помощью шарикового фиксатора насадки. Это особенно помогает при работе в труднодоступном месте, куда для удержания винта не помещается вторая рука.

Отверточные головки с фиксирующей функцией для винтов TORX®



TORX® HF. Инструменты разработанные специалистами Wera, отличаются улучшенной геометрией исходного профиля TORX®. За счет прижимной СИЛЫ, возникающей результате контактного давления между наконечником профилем инструмента И головки винта, винты TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties надежно удерживаются на инструменте! Это особенно помогает при работе В труднодоступном месте, куда для поддержки винта не помещается вторая рука.

В прочном мягком футляре




Компактный мягкий футляр из прочного материала, который не повреждает поверхности

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Hм, 13 предметов





Содержимое:

Click-Torque C 3 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 40-200 Hm, 1/2" x 40-200 Nm

05075622001 1x 1/2" x 40-200 Nm



8790 HMC Торцовая головка Zyklop 1/2", 10 mm x 37 мм



 05003601001
 1x
 10 mm x 37 мм

 05003604001
 1x
 13 mm x 37 мм

 05003608001
 1x
 17 mm x 37 мм

 05003610001
 1x
 19 mm x 37 мм

8767 С HF TORX® Отверточная головка Zyklop с приводом 1/2", с фиксирующей функцией, ТХ 30 x 60 мм



 05003833001
 1x
 TX 30 x 60 mm

 05003834001
 1x
 TX 40 x 60 mm

 05003835001
 1x
 TX 45 x 60 mm

 05003836001
 1x
 TX 50 x 60 mm

8740 С HF Отверточная головка Zyklop с приводом 1/2", с фиксирующей функцией, 6 mm x 60 мм



8794 SC Удлинитель Zyklop с муфтой свободного хода, короткий, 1/2", 1/2" x 125 мм



05003637001 1x 1/2" x 125 мм

