

Динамометрический ключ Lock A 5 серии Click-Torque, регулируемый, функция отключения затяжки (Torque Lock), реверсная трещотка, для правой затяжки, 2,5-25 Нм, 1/4" x 2,5-25 Нм  
Серия Click-Torque Lock - регулируемые динамометрические ключи с функцией отключения затяжки (Torque Lock)



|             |                       |                       |              |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| EAN:        | 4013288234179         | Размеры:              | 330x32x32 mm |
| № детали:   | 05075690001           | Вес:                  | 592 g        |
| № артикула: | Click-Torque Lock A 5 | Страна происхождения: | TW           |
|             |                       | № таможенного тарифа: | 82041100     |

- С присоединительным квадратом 1/4"
- Функция отключения затяжки: функция затяжки может быть отключена, чтобы инструмент можно было также использовать для ослабления
- Дополнительный щелчок: выставление требуемого значения момента затяжки со слышимыми и ощущаемыми щелчками
- Динамометрический ключ издает сигнал-щелчок при достижении установленного момента затяжки
- Диапазон измерения: 2,5-25 Нм; точность  $\pm 4\%$  в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Разводной динамометрический ключ с контролируемым моментом затяжки правой резьбы. С хвостовиком на квадратную головку 1/4". Функцию затяжки можно отключить (Torque Lock), так что инструмент можно использовать и для ослабления. Простая настройка и сохранение значения по умолчанию. Слышимые и ощущаемые сигналы-щелчки при достижении каждого значения дополнительно облегчают уверенную установку установленного момента силы. Надёжный механизм разблокировки производит отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента силы. Трещотка с тонким механизмом зацепления с 45 зубьями. Точность  $\pm 4\%$  в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



#### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_lock\\_series\\_-\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_torque\\_lock\\_function\\_click-torque\\_lock\\_](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_)

Wera - Click-Torque Lock A 5  
05075690001 - 4013288234179

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Динамометрический ключ Lock A 5 серии Click-Torque, регулируемый, функция отключения затяжки (Torque Lock), реверсная трещотка, для правой затяжки, 2.5-25 Нм, 1/4" x 2.5-25 Nm



Серия Click-Torque Lock - регулируемые динамометрические ключи с функцией отключения затяжки (Torque Lock)  
 Функция отключения затяжки (Torque Lock)  
 С присоединительным квадратом  
 Точный  
 Легко и безопасно



Функцию затяжки можно отключить и его также можно использовать для ослабления.



Отвод: наружный квадрат 1/4" (включая запатентованную фиксацию головки).



Точность  $\pm 4\%$  в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.




Простая настройка и сохранение желаемого значения крутящего момента; легко читается на основной и мелкой шкалах.

Простая установка вручную

Механизм разблокировки



Со звуковой и тактильной блокировкой при достижении значений шкалы.



При достижении установленного момента затяжки срабатывает сигнал-щелчок.

Другие варианты таких изделий:

|             | inch        | inch   | MM  | MM    | inch        | inch       | MM | MM | inch         | lbf. ft. | Nm     | inch | MM  | Nm   |
|-------------|-------------|--------|-----|-------|-------------|------------|----|----|--------------|----------|--------|------|-----|------|
| 05075690001 | 4<br>53/64" | 29/64" | 123 | 11,75 | 1<br>41/64" | 1<br>1/64" | 42 | 26 | 11<br>49/64" | 1-18     | 2.5-25 | 1/4" | 299 | 0,10 |

Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_lock\\_series\\_-\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_torque\\_lock\\_function\\_click-torque\\_lock\\_](https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_)

Wera - Click-Torque Lock A 5  
 05075690001 - 4013288234179

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de