

Динамометрический ключ C 3 Lock серии Click-Torque, регулируемый, реверсная трещотка, функция отключения затяжки (Torque Lock), 40-200 Нм, 1/2" x 40-200 Nm

Серия Click-Torque Lock - регулируемые динамометрические ключи с функцией отключения затяжки (Torque Lock)



EAN:	4013288234193	Размеры:	540x60x60 mm
№ детали:	05075692001	Вес:	1600 g
№ артикула:	Click-Torque Lock C 3	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82041100

- С хвостовиком с квадратной головкой 1/2"
- Функция отключения затяжки: функция затяжки может быть отключена, чтобы инструмент можно было также использовать для ослабления
- Дополнительный щелчок: выставление требуемого значения момента затяжки со слышимыми и ощущаемыми щелчками
- Динамометрический ключ издает сигнал-щелчок при достижении установленного момента затяжки
- Диапазон измерения: 40-200 Нм; точность $\pm 3\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Разводной динамометрический ключ с контролируемым моментом затяжки правой резьбы. С хвостовиком с квадратной головкой 1/2". Функцию затяжки можно отключить (Torque Lock), так что инструмент можно использовать и для ослабления. Простая настройка и сохранение значения по умолчанию. Слышимые и ощущаемые сигналы-щелчки при достижении каждого значения дополнительно облегчают уверенную установку установленного момента силы. Надёжный механизм разблокировки производит отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента силы. Трещотка с тонким механизмом зацепления с 45 зубьями. Точность $\pm 3\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_

Wera - Click-Torque Lock C 3
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Динамометрический ключ C 3 Lock серии Click-Torque, регулируемый, реверсная трещотка, функция отключения затяжки (Torque Lock), 40-200 Нм, 1/2" x 40-200 Nm



Серия Click-Torque Lock - регулируемые динамометрические ключи с функцией отключения затяжки (Torque Lock)

Функция отключения затяжки (Torque Lock)

С присоединительным квадратом

Точный



Динамометрический ключ Click-Torque Lock с функцией Torque Lock момента. Делает затяжку легкой.



Функцию затяжки можно отключить и его также можно использовать для ослабления.



Отвод: наружный квадрат 1/2" (включая запатентованную фиксацию головки).



Точность $\pm 3\%$ в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Легко и безопасно

Простая установка вручную


Механизм разблокировки



Простая настройка и сохранение желаемого значения крутящего момента; легко читается на основной и мелкой шкалах.




Со звуковой и тактильной блокировкой при достижении значений шкалы.



При достижении установленного момента затяжки срабатывает сигнал-щелчок.

Другие варианты таких изделий:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	MM	MM	MM	MM	MM	inch	inch	inch	inch	inch
05075692001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_series

Wera - Click-Torque Lock C 3
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de