

Динамометрический ключ Lock A 5 R/L серии Click-Torque, регулируемый, функция отключения затяжки (Torque Lock), посадочное гнездо (1/4"), для правой и левой затяжки, 2,5-25 Нм, 1/4" x 2.5-25 Nm



|                    |                           |                              |              |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288233646             | <b>Размеры:</b>              | 330x50x50 mm |
| <b>№ детали:</b>   | 05075693001               | <b>Вес:</b>                  | 592 g        |
| <b>№ артикула:</b> | Click-Torque Lock A 5 R/L | <b>Страна происхождения:</b> | TW           |
|                    |                           | <b>№ таможенного тарифа:</b> | 82041100     |

- Для правой и левой затяжки
- Функция отключения затяжки (Torque Lock): Функцию регулировки крутящего момента можно отключить, чтобы инструмент можно было также использовать для откручивания винтов и болтов.
- С присоединительным квадратом (включая запатентованную фиксацию головки)
- Дополнительный щелчок: выставление требуемого значения момента затяжки со слышимыми и ощущаемыми щелчками
- Динамометрический ключ издает сигнал-щелчок при достижении установленного момента затяжки
- Диапазон измерения: 2,5-25 Нм; точность  $\pm 4\%$  в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Разводной динамометрический ключ для контролируемой правой и левой затяжки. С хвостовиком на квадратную головку 1/4". Функцию затяжки можно отключить (Torque Lock), так что инструмент можно использовать и для ослабления. Простая настройка и сохранение значения по умолчанию. Слышимые и ощущаемые сигналы-щелчки при достижении каждого значения дополнительно облегчают уверенную установку установленного момента силы. Надёжный механизм разблокировки производит отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента силы. Трещотка с тонким механизмом зацепления с 45 зубьями. Точность  $\pm 4\%$  в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



#### Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05075693001>

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L  
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Функция отключения затяжки (Torque Lock)**



Функцию затяжки можно отключить и его также можно использовать для ослабления.

**С присоединительным квадратом**



С присоединительным квадратом (включая запатентованную фиксацию головки) для контролируемой правой и левой затяжки.

**Точный**



Точность ±4% в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

**Легко и безопасно**



Простая настройка и сохранение желаемого значения крутящего момента; легко читается на основной и мелкой шкалах.

**Простая установка вручную**




Со звуковой и тактильной блокировкой при достижении значений шкалы.

**Механизм разблокировки**



При достижении установленного момента затяжки срабатывает сигнал-щелчок.

**Другие варианты таких изделий:**



|             | inch | Nm   | Nm     | lbf. ft. | MM  | MM  | MM | MM | MM    | inch         | inch        | inch        | inch       | inch   |
|-------------|------|------|--------|----------|-----|-----|----|----|-------|--------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 05075693001 | 1/4" | 0,10 | 2.5-25 | 1-18     | 299 | 123 | 42 | 26 | 11,75 | 11<br>49/64" | 4<br>53/64" | 1<br>41/64" | 1<br>1/64" | 29/64" |

Ссылка  
<https://www.wera.de/ru/05075693001>

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L  
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de