


7515 Kraftform Safe-Torque Speed динамометрическая отвёртка, 2-6 Нм, 1/4" x
2 нм x 3 нм x 4 нм x 5 нм x 6 нм x 147.5 мм
Динамометрические отвертки серии 7500 Kraftform Safe-Torque Speed -



EAN:	4013288228314	Размеры:	150x60x35 mm
№ детали:	05075815001	Вес:	227 g
№ артикула:	7515	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82041100

- Динамометрическая отвёртка с быстрым выставлением момента затяжки
- Простое и быстрое выставление момента затяжки
- Фиксированное положение (Torque Lock) для приложения неограниченного момента силы при срывании/затяжке крепежа
- Надёжный механизм срабатывания с проскальзыванием для затяжки крепежа с правой и левой резьбой
- Простое и быстрое выставление момента затяжки по выбору (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Нм)
- Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4", с переходником также подходит для торцовых головок

Для профессиональной работы с крепежом / профессиональной юстировки ПРИ соблюдении требуемых моментов затяжки. Проскальзывающий и поэтому надёжный механизм срабатывания ключа с быстрым переключением на реверс и пять значений момента затяжки по выбору (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Нм) и с одним фиксированным положением (Torque Lock) для неограниченного момента силы при срывании/затяжке крепежа. Особо прочный держатель для быстрой смены насадок. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4".

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515.html

Wera - 7515
05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7515 Kraftform Safe-Torque Speed динамометрическая отвёртка, 2-6 Нм, 1/4" x 2 нм x 3 нм x 4 нм x 5 нм x 6 нм x 147.5 мм
Динамометрические отвертки серии 7500 Kraftform Safe-Torque Speed -



Пять выбираемых моментов затяжки



Динамометрическая отвёртка с быстрым выставлением момента затяжки




Пять значений момента затяжки по выбору (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Нм) плюс одно фиксированное положение (Torque Lock) для приложения неограниченного момента силы при срывании/затяжке крепежа.

Простая установка вручную



Простая настройка выбираемых моментов затяжки.

Слышимый и осязаемый щелчок



Слышимый и осязаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.

Другие варианты таких изделий:



inch



НМ



НМ



НМ



НМ



НМ



ММ

05075815001	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	147,5
-------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Ссылка

https://products.wera.de/ru/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515.html

Wera - 7515

05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de