

Динамометрический ключ Safe-Torque



<b>EAN:</b>	4013288223005	<b>Размеры:</b>	275x140x65 mm
<b>№ детали:</b>	05075830001	<b>Вес:</b>	1023 g
<b>№ артикула:</b>	Safe-Torque A 1 Set 1	<b>Страна происхождения:</b>	CZ
		<b>№ таможенного тарифа:</b>	82041100

- Проскальзывающий механизм срабатывания - поэтому выставленный момент затяжки никогда не превышает
- Torque Lock: функцию затяжки можно отключить - благодаря этому инструмент работает как стандартная трещотка с высокой способностью срывания крепежа с выбором определённого угла вращения
- Для контролируемой правой и левой затяжки - завинчивание и отвинчивание с применением и без момента затяжки
- Простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы отчётливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- При достижении нужного момента затяжки угол срабатывания всего 30°
- Тонкий механизм зацепления на 72 зубца обеспечивает малый угол возврата 5°
- Квадратный привод 1/4" с блокировкой торцевой головки

Набор из 10 предметов с динамометрическим ключом 1/4" в добротном мягком футляре. Динамометрический ключ имеет проскальзывающий механизм срабатывания. При достижении выставленного момента затяжки ключ не перетягивает, что исключает приложение чрезмерного момента затяжки. Диапазон значений от 2 до 12 Нм для контролируемой правой и левой затяжки. Простое выставление и сохранение требуемого момента затяжки, слышимые и ощущаемые щелчки на шкале значений при выборе момента затяжки дополнительно помогает точно выставить нужное значение. С функцией Torque Lock для использования в качестве обычной трещотки без момента затяжки. Она также позволяет завинчивать под углом. Максимальный запас прочности присоединительного квадрата 1/4" по стандарту DIN 3122. Угол возврата составляет всего 5°, так что трещоткой можно работать в ограниченном пространстве. Включены: динамометрический ключ Safe-Torque A 1, 1/4", 2-12 Нм, 8 головок 1/4" и 1 короткий удлинитель.



Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html)

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1  
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Динамометрический ключ Safe-Torque

Проскальзывающий механизм срабатывания предотвращает приложение чрезмерных моментов затяжки



Safe-Torque




Динамометрический ключ Safe-Torque A 1 имеет проскальзывающий механизм срабатывания. При достижении выставленного момента затяжки ключ не перетягивает, что исключает приложение чрезмерного момента затяжки.

Функция отключения затяжки (Torque Lock)



Функцию затяжки можно отключить. После этого динамометрический ключ Safe-Torque превращается в стандартную трещотку с большим усилием на срывание крепежа, которой можно работать с выбором определённого угла вращения.

Для правой и левой затяжки



Динамометрический ключ Safe-Torque подходит для правой и левой затяжки с выставленным моментом. При выключенной функции Torque Lock совершается закручивание и откручивание без момента затяжки.

Простая настройка крутящего момента



Простое выставление и сохранение требуемого значения момента затяжки со слышимыми и осязаемыми щелчками на шкале значений при выборе момента затяжки.

Малый угол возврата



Динамометрический ключ Safe-Torque с тонким механизмом зацепления на 72 зубца имеет малый угол возврата всего 5°. Небольшой по высоте ход помогает быстро и точно работать в любых условиях монтажа.

Для торцовых головок 1/4"



Динамометрический ключ Safe-Torque A 1 имеет квадратное присоединение 1/4" и подходит для торцовых головок 1/4".

Место для других инструментов



На липучке в футляре с набором Safe-Torque A 1 Set 1 и Safe-Torque A 1 Imperial Set 1 можно закрепить пояс Wera. Таким образом получается разместить и взять с собой дополнительные торцовые и / или отвёрточные головки.

### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html)

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1  
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


# Safe-Torque A 1 Set 1, квадрат 1/4", 2-12 Нм, 10 предметов



## Динамометрический ключ Safe-Torque

### Содержимое:

#### Динамометрический ключ Safe-Torque A 1, присоединительный квадрат 1/4", 2-12 Нм, 1/4" x 2-12 Nm

 05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



#### 8790 HMA Торцовая головка Зуклор 1/4", 5.5 мм x 23 мм

 05003504001 1x 5.5 mm x 23 mm

05003505001 1x 6 mm x 23 mm

05003506001 1x 7 mm x 23 mm

05003507001 1x 8 mm x 23 mm

05003509001 1x 10 mm x 23 mm


05003510001 1x 11 mm x 23 mm

05003511001 1x 12 mm x 23 mm

05003512001 1x 13 mm x 23 mm



#### 8794 SA Удлинитель Зуклор с муфтой свободного хода, короткий, 1/4", 1/4" x 75 мм

 05003525001 1x 1/4" x 75 мм



#### Набор полосок на липучках 240, 240 мм x 50 мм

1x 240 мм x 50 мм



### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/ru/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html)

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1  
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de