

160 i Отвёртка шлицевая, изолированная по нормам VDE, SB, 0.4 мм x 2.5 мм x 80 мм  
Kraftform Plus – серия 100 VDE



**EAN:** 4013288181466  
**№ детали:** 05100000001  
**№ артикула:** 160 i SB

**Размеры:** 220x44x25 mm  
**Вес:** 37 g  
**Страна происхождения:** CZ  
**№ таможенного тарифа:** 82054000

- Электроизолированный рабочий конец по нормам для безопасной работы под напряжением до 1.000 В
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным напльвом ручки для защиты от перекатывания
- Коническая форма рабочего конца

Отвёртка Wera VDE с многокомпонентной ручкой Kraftform Plus для работы в быстром и щадящем режиме: твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Поштучная проверка в водяной бане под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Идентификаторы инструментов Take it easy с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера - для простого и быстрого отбора требуемого инструмента. Шестигранный край ручки для защиты от перекатывания отвёртки на рабочем месте.

#### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_sb.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_sb.html)

Wera - 160 i SB  
05100000001 - 4013288181466

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.




Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

### Ударная прочность



В экстремальных условиях применения безопасность также гарантируется благодаря проверенной ударпрочности при низких температурах -40 °С.

### Lasertip предотвращает соскальзывание



Часто при завинчивании отвертка выскальзывает из винта. Иногда при этом повреждается ценная поверхность или дело даже кончается травмой. В отвертках Wera наконечник Lasertip обработан лазером до микроскопической шероховатости. Такая шероховатая поверхность буквально "врезается" в головку винта. О случайном соскальзывании отвертки можно забыть.

### Меньшее усилие прижима



Wera Lasertip уменьшает необходимое усилие прижима и повышает передачу усилия. Завинчивание становится более безопасным и удобным.

### Удобная форма




Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

### Быстрое перехватывание



В ручке использованы твердые материалы, поэтому ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что она "прилипнет" к ладони. Твердая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу.

### Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_sb.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_sb.html)

Wera - 160 i SB  
05100000001 - 4013288181466

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

160 i Отвертка шлицевая, изолированная по нормам VDE, SB, 0.4 мм x 2.5 мм x 80 мм  
Kraftform Plus – серия 100 VDE



Содержимое:

160 i Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, 0.4 мм x 2.5 мм x 80 мм



05006100001<sup>1)</sup>

1x 0.4 мм x 2.5 мм x 80 мм

1) без Lasertip



Ссылка

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_sb.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_sb.html)

Wera - 160 i SB

05100000001 - 4013288181466

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)